Philips Evnia 5000 34M2C5501A LED-Monitor Gaming gebogen 86,36 cm 34" 3440 x 1400 WQHD @ 180 Hz Fast VA 300 cd/m² 4000:1 DisplayHDR 400 0,5 ms 2xHDMI DisplayPort Lautsprecher weiß

Artikelnummer	999949338
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Philips Evnia 5000 34M2C5501A LED-Monitor Gaming gebogen 86,36 cm 34" 3440 x 1400 WQHD @ 180 Hz Fast VA 300 cd/m² 4000:1 DisplayHDR 400 0,5 ms 2xHDMI DisplayPort Lautsprecher weiß

Produktbeschreibung:

Philips Evnia 5000 34M2C5501A - LED-Monitor -
Gaming - gebogen - 86,36 cm (34") - 3440 x 1400
WQHD @ 180 Hz - Fast VA - 300 cd/m? - 4000:1 -
DisplayHDR 400 - 0,5 ms - 2xHDMI,
DisplayPort - Lautsprecher - weiß
Technische Details:

Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2055381
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Energieklasse (HDR)
Klasse G
Diagonalabmessung
86,36 cm (34")
Geschwungener Bildschirm
Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync Premium
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp
Fast VA
Seitenverhältnis
21:9
Native Auflösung
WQHD 3440 x 1400 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 100 Hz)
Pixelpitch

0.23175 mm
Ppi
109.68
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrast
4000:1
HDR-Format
HDR400
HDR-Zertifizierung
DisplayHDR 400
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben (8-bit + FRC)
Farbraum
91% Adobe RGB (CIE 1976), 95% DCI-P3 (CIE 1976), 126% sRGB (CIE 1931), 105% NTSC (CIE 1976)
Reaktionszeit
1 ms (Gray-to-Gray), 0,5 ms (Smart MBR)
Gaming
Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
OSD-Sprachen
Brasilianisches Portugiesisch, Tschechisch, Holländisch, Englisch, Französisch, Finnisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Polish, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (tradionell), Türkisch, Ukrainisch
Besonderheiten
Niedrige Eingangsverzögerung, SmartContrast, Stark ShadowBoost, Ambiglow 3-seitig, SmartImage, FPS Mode, Rennmodus, RTS Mode, Smart Frame, Compact Ergo Base, LowBlue Mode, flimmerfreie Technologie, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, SmartImage Game, sRGB Mode, Monitorkalibrierung Delta E<2, SmartUniformity 93 - 105 %, EasyRead, Smart Cross Hair, MultiView, Bild in Bild, Bild für Bild
Farbe
Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
80,8 cm x 31,1 cm x 43,4 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht
8,61 kg
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI
DisplayPort 1.4
Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B)
2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream
USB 3.2 Gen 1 Downstream (Schnellladung BC 1.2)
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Neigung, Drehung

Neigungswinkel
-5/20
Schwenkwinkel
60
Höheneinstellung
130 mm
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 100 % recycelbare Verpackung, 35 % recycelter Kunststoff, strukturierte Oberfläche
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
1 x DisplayPort-Kabel
1 x USB Upstream-Kabel
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
HDCP 1.4, HDCP 2.2, Plug and Play, DDC/CI, RoHS, CB, TUV/ISO 9241-307, TUV Bauart, EAC, EAEU RoHS, KC, EMC, UKCA, EMF, FCC, ICES-003
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
31 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
72 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)
47.8 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 80,8 cm - Tiefe: 31,1 cm - Höhe: 43,4 cm - Gewicht: 8,61 kg
Ohne Fuß - Breite: 80,8 cm - Tiefe: 6,9 cm - Höhe: 36,9 cm - Gewicht: 6,68 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
98 cm
Transporttiefe
22,6 cm
Transporthöhe
52,5 cm
Transportgewicht
11,59 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 80% RH

Produkteigenschaften

Schnittstellendetails - Schnittstellen	USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B), 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream, Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker), USB 3.2 Gen 1 Downstream (Schnellladung , DisplayPort 1.4, 2 x HDMI
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Eingangssignal	2xHDMI, DisplayPort
LCD-Hintergrundbeleuchtung	WLED-Hintergrundbeleuchtung
Display - Native Auflösung	3440 x 1400
Gewicht	8,61 kg
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Energie Effizienzklasse	Klasse F
TFT-Technologie	Fast VA
Farbkategorie	Weiß
Farbe	Weiß
Display - Formfaktor	Desktop-Gerät
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	180 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Größe diagonal (metrisch)	86,36 cm
Display - Schnittstelle	HDMI, DisplayPort
Display - Diagonale	34 Zoll
Reaktionszeit	0,5 ms
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder



Seite 5