

Club 3D HDMI KVM SWITCH FOR DUAL 4K60HZ Digital/Display/Video

Artikelnummer 999467297

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Club 3D HDMI KVM SWITCH FOR DUAL 4K60HZ Digital/Display/Video

Produktbeschreibung:

- max. Auflösung: 4096x2160@60Hz • Konsolenanschlüsse:
U2x USB 2.0-A (Rückseite),
1x HDMI™ Buchse (Rückseite), 2x 3.5mm Stereo Buchse (Grün,
1x Vorderseite, 1x Rückseite), 2x 3.5mm Stereo Buchse (Pink,
1x Vorderseite, 1x Rückseite) • KVM Konnektoren:
2x Gen1-B (Rückseite),
2x HDMI™ Buchse (Rückseite), 2x 3.5mm Stereo Buchse (Grün,
Rückseite), 2x 3.5mm Stereo Buchse (Pink, Rückseite)

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

KVM-/Audio-Switch - 2 Anschlüsse

Gehäusotyp

Desktop

Untertyp

KVM

Ports

2 x KVM/Audio

Anz. lokale KVM-Benutzer

1 lokaler Benutzer

Tastatur-/Mausschnittstelle

USB

Leistung

Bandbreite pro Kanal: 6 Gbit/s | Bandbreite: 18 Gbit/s

Max Auflösung

4096 x 2160 @ 60 Hz

Leistungsmerkmale

HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, 4K-Auflösung, Unterstützung von 2K-Auflösung, Metallgehäuse, unterstützt 12-Bit-Farbtiefe, unterstützt 36-Bit-Farbtiefe, HDR-Support, 4:4:4 Chroma Subsampling Support, 4:4:2 chroma subsampling support

Produktzertifizierungen

HDCP 1.4, HDCP 2.2

Statusanzeiger

Stromversorgung, Auswahl, Online

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x Fernbedienung (IrDA) Mini-Klinkenstecker | 2 x Mikrofonausgang Mini-Klinkenstecker | 2 x Audioeingang Mini-Klinkenstecker | 2 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker | 2 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker | 2 x HDMI-Eingang | 1 x HDMI-Ausgang | 1 x Maus

(USB) Type A | 1 x Tastatur (USB) Type A | 2 x USB Type B | 2 x USB Type A

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Gestellte Leistung

DC 5 V

Erforderliche Netzspannung

AC

Leistungsaufnahme im Betrieb

12 Watt

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Fernbedienung, IR-Verlängerung

Enthaltene Kabel

2 x USB-Kabel Typ A auf Typ B

Produktzertifizierungen

FCC, RoHS, EMI, HDCP 2.2, HDCP 1.4

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows

Maße und Gewicht

Breite

17,8 cm

Tiefe

7,5 cm

Höhe

2,6 cm

Gewicht

365 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

23 cm

Transporttiefe

21 cm

Transporthöhe

6,5 cm

Transportgewicht

783 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

45 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 85% RH (non-condensing)

Min. Lagertemperatur

-10 °C

Max. Lagertemperatur

80 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 - 90% RH (non-condensing)

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x USB Type B, 2 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker, 2 x Audioeingang Mini-Klinkenstecker, 1 x Fernbedienung (IrDA) Mini-Klinkenste, 1 x Maus (USB) Type A, 2 x USB Type A, 2 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker, 1 x Tastatur (USB) Type A, 2 x HDMI-Eingang, 2 x Mikrofonausgang Mini-Klinkenstecker, 1 x HDMI-Ausgang
Statusanzeiger	Auswahl, Stromversorgung, Online
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Produkttyp	KVM-/Audio-Switch
Anz. Anschlüsse	2
Leistung	Bandbreite: 18 Gbit/s, Bandbreite pro Kanal: 6 Gbit/s
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Netzwerk - Typ	KVM-/Audio-Switch
Untertyp	KVM
Farbkategorie	Schwarz
Gewicht	365 g
Leistungsaufnahme im Betrieb	12 Watt
Ports - Typ	KVM/Audio
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	60 Hz
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	4096 x 2160

Weitere Bilder

