

Fujitsu - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul) - 80 PLUS Titanium - Wechselstrom 220-240 V - 900 Watt - für PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6, RX4770 M6



Artikelnummer	900085154
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Fujitsu Stromversorgung redundant / Hot-Plug Plug-In-Modul 80 PLUS Titanium Wechselstrom 220-240 V 900 Watt für PRIMERGY RX2530 M6 RX2540 RX4770

Produktbeschreibung:

Fsas Technologies Fujitsu - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul)

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

Wechselstrom 220-240 V

Eingangsspannungsbereich (einstellbar)

Wechselstrom 180-264 V

Nötige Frequenz

47 - 63 Hz

Eingangsanschlüsse

1 x power IEC 60320 C13

Leistungskapazität

900 Watt

Effizienz

96%

80-PLUS-Zertifizierung

80 PLUS Titanium

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6, RX4770 M6

Produkteigenschaften

Gestellte Leistung	900 Watt
Steckertyp	Power IEC 60320 C13
Kompatibilität der Stromversorgung	PC/Server
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Plug-In-Modul
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

