

VIVOTEK 5MP Split-type Kamera H.265 30fps Face Check 3DNR SNV 5 MP

Artikelnummer 999483482

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

VIVOTEK 5MP Split-type Kamera H.265 30fps Face Check 3DNR SNV 5 MP

Produktbeschreibung:

Drinnen IP-SicherheitskameraCMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2,7") 5 MP 2688 x 1520 PixelKabelgebunden Ethernet/LANDigitaler Zoom: 48xSchwarz190 g

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Eigenständiger digitaler Videorekorder

Videokanäle

1

Komprimierungsformat

MJPEG, G.711, G.726, H.264, H.265

Kennzeichnung

VCCI, BSMI, CB, EMC, EN55024 Class B, RCM, CNS 13438, IEC 60950-22, EN 60950-22, AS/NZS CISPR 32 Class B, CNS 14336-1, IEC/EN 62471, CISPR 32 Class B, EN 55032, IEEE 802.3af, UL 62368-1, IEC/EN 62368-1, FCC Part 15 Subpart B Class B

Sicherheits-DVR

Vernetzt

Ja

Funktionen

Bewegungserkennung, microSDHC-Kartensteckplatz, Kameramanipulation, Gesichtserkennung, Audioerkennung

Video-Server

RAM

2 GB

Flash-Speicher

8 GB

Funktionen

ONVIF-konform, microSD/SDHC/SDXC-Speicherkartensteckplatz, Unterstützung von Triple-Videostream

Netzwerk

DDNS-Unterstützung

Ja

Netzwerkschnittstellen

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Unterstützte Protokolle

DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, SMB, SSL, QOS, CoS, IGMPv3, CIFS, SFTP, NTCIP

Leistungsmerkmale

ONVIF-Unterstützung

Systemanforderungen

Betriebssysteme

Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X 10.12 oder später

Verbindungen

Audioeingänge

1 x Mini-Phone 3,5 mm

Audioausgänge

1 x Mini-Phone 3,5 mm

Alarmanschlüsse

Alarmausgang x 1, 1 Alarmeingang

Netzwerkanschluss

10/100Base-T (PoE)

Energieversorgung

Leistungsaufnahme

8.5 Watt

Abmessungen und Gewicht

Breite

10,5 cm

Tiefe

8,4 cm

Höhe

3 cm

Gewicht

190 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 90%

Weitere Bilder

