

ASUS HA2741A LED-Monitor 3.6MP Farbe 68 6 cm 27" 2560 x 1440 QHD IPS 350 cd/m² 900:1 5 ms HDMI 2xDisplayPort USB-C Schwarz

Artikelnummer 999884932

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ASUS HA2741A LED-Monitor 3.6MP Farbe 68,6 cm 27" 2560 x 1440 QHD IPS 350 cd/m² 900:1 5 ms HDMI 2xDisplayPort USB-C
Schwarz

Produktbeschreibung:

ASUS HA2741A - LED-Monitor - 3.6MP - Farbe - 68.6
cm (27") - 2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m²

- 900:1 - 5 ms - HDMI,
2xDisplayPort, USB-C - Schwarz

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix - 3.6MP - Farbe

Energie Effizienzklasse

Klasse D

Energieklasse (HDR)

Klasse F

Diagonalabmessung

68,6 cm (27")

Integrierte Peripheriegeräte

USB 3.2 Hub, Umgebungslichtsensor

USB-Spannungsversorgung

15 Watt

Bildschirmtyp

IPS

Seitenverhältnis

16:9

Native Auflösung

QHD 2560 x 1440

Pixelpitch

0.233 mm

Helligkeit

350 cd/m²

Kontrast

900:1

Farbunterstützung

16,7 Millionen Farben

Reaktionszeit

5 ms (Gray-to-Gray)

Horizontaler Betrachtungswinkel

178

Vertikaler Betrachtungswinkel

178

Bildschirmbeschichtung

Blendfrei, reflektionsarme Beschichtung

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten

Bild in Bild, Bild für Bild, flimmerfreie Technologie, Farbpalette DICOM, Farbtemperatur Auswahl, Monomodus, Steuerung des Bildseitenverhältnisses, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, ASUS EyeCare+ Technology, antibakterielle Behandlung, wählbare Gammakurven, Ionic Silver

Farbe

Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

61,33 cm x 19,72 cm x 53,67 cm - mit Fuß

Gewicht

6,7 kg

Konnektivität

Schnittstellen

HDMI

2 x DisplayPort 1.4 (für Daisy-Chain)

USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort Alt Mode (bis zu 15 W)

3 x USB 3.2 Gen 1

Kopfhörer

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel

-5/+23

Schwenkwinkel

60

Rotationswinkel

180

Höheneinstellung

130 mm

VESA-Halterung

100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Kennzeichnung

IEC 60601-1-2, ISO 13485, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution),

FSC Mix, AAPM TG270, IEC 62563-1

Schlostyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

17 kWh/1.000 h

Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)

23 kWh/1.000 h

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.3 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Fuß - Breite: 61,33 cm - Tiefe: 19,72 cm - Höhe: 53,67 cm - Gewicht: 6,7 kg

Ohne Fuß - Breite: 61,33 cm - Tiefe: 4,49 cm - Höhe: 36,34 cm - Gewicht: 5 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

69,5 cm

Transporttiefe

13,3 cm

Transporthöhe

42,1 cm

Transportgewicht

9,3 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 90%

Produkteigenschaften

Eingangssignal	HDMI, 2xDisplayPort, USB-C
Display - Native Auflösung	2560 x 1440
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Größe diagonal (metrisch)	68,6 cm
Display - Diagonale	27 Zoll
Schnittstellendetails - Schnittstellen	2 x DisplayPort 1.4 (für Daisy Chain), HDMI, 3 x USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort Alt Mode (bi, Kopfhörer)
Stromverbrauch im Standby- Modus	0,3 Watt
Farbe	Schwarz
Display - Schnittstelle	USB-C, HDMI, DisplayPort
TFT-Technologie	IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbkategorie	Schwarz
Reaktionszeit	5 ms
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix
Audioausgang - Typ	Keine(r)
Energie Effizienzklasse	Klasse D

Weitere Bilder

