

Mobotix M1A-S Kamera fix 120x60O mit Tag/Nacht Objektiv

Artikelnummer 999846457

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Mobotix M1A-S Kamera fix 120x60O mit Tag/Nacht Objektiv

Produktbeschreibung:

M1A-Single IP-Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv B040 und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 120°x60° • Max.

Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • max.

Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIFkonforme (Profil G,

S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming),

H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB,

IR LEDs (bis 30m) • HDAudio mit integriertem Mikrofon

und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor,

Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen

(via optionalen MOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen • Betriebsbedingungen: IP66/IK10,

-40 bis 65 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für

MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max.

Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung,

PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe

Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für

wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel

(Ethernet 1000BaseT),

I/O (1x Input, 2x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input,

1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX

Camera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse:

PBT-30GF • Farbe: weiß •

Technische Details:

Allgemeines

Typ

Netzwerkkamera

kompatible Speicherkarten

Micro SD

Weitere Features (Wasserdicht, ...)

Innenbereich; Außenbereich

Farbe

Weiß

Schnittstellen/Konnektivität

Schnittstellen

USB Typ C

Video

Maximale Video-Framerate

30 FPS

Videoauflösung

UHD (3840x2160)

Sensoreigenschaften

Pixelzahl Sensor nativ

8 MP

Auflösung

3840 * 2160

Technische Daten

Speicherkarte / interner Speicher

65536 MB

Weitere Bilder

