

D-Link DXS 1210-10TS Switch Smart 8 x 10GBase-T + 2 x SFP+ Desktop an Rack montierbar (Kaltgerätestecker (UK) nicht vorhanden)



Artikelnummer 999549031

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

10-Gigabit-Switches waren einmal ausschließlich großen Unternehmen vorbehalten. Jetzt machen die D-Link 10-Gigabit Ethernet Smart Managed Switches der DXS-1210-Serie den Nutzen von leistungsstarkem 10G-Ethernet mit niedrigen Latenzzeiten für Unternehmen jeder Größe erschwinglich.

- **Enterprise-Funktionalität zum kleinen Preis**
Die DXS-1210-Switches sind eine kostengünstige Lösung, die eine Vielzahl von Netzwerkanforderungen in Unternehmen jeder Größe erfüllen kann.
- **Flexibilität ohne Kompromisse**
Mit Unterstützung für 10GBASE-T/SFP+-Combo-Ports bieten sie Flexibilität für das gesamte Netzwerk und erleichtern damit die Netzwerkintegration. Durch hohe Leistung und geringe Latenzzeiten erfüllen Sie die Ansprüche von Virtualisierung, Cloud-Diensten und Server-zu-Server-Anwendungen - perfekt für kleine bis mittlere Unternehmen.
- **Hohe Leistung und geringe Latenzzeit**
Die DXS-1210-Serie von D-Link liefert eine maximale Forwarding-Rate für Pakete von 178 Mio Pakete/s und ermöglicht simultane Datenverkehrsströme auf allen Ports mit voller Geschwindigkeit ohne Paketverlust.
- **Fortschrittliche "grüne" Technologie**
Die Switch-Serie DXS-1210 bietet fortschrittliche umweltfreundliche Technologie ohne Leistungs- oder Funktionseinbußen.

Produkteigenschaften

Kapazität - Kapazität	IGMP-Gruppen: 384, Statische ARP-Einträge: 768, VLAN-Gruppen: 4000, ACL-Regeln: 256, IPv6-Routen (statisch): 64, IPv4-Routen (statisch): 64, QoS-Hardwarewarteschlangen pro Port: 8, Gepackte Puffergröße: 2 MB
Leistung	Switching-Kapazität: 200 Gbit/s, Übertragungsleistung: 148.8 Mpps
Netzwerk - Typ	Switch
Statusanzeiger	Lüfter, Stromversorgung, Konsole, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL, SSL 3.0, TLS, TTLS, SSL 2.0, PEAP
Anz. Anschlüsse	10
Netzwerk - Formfaktor	Desktop, An Rack montierbar
Ports (zweite) - Typ	SFP+
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x 1000Base-X SFP+, 1 x Verwaltung RJ-45 Konsole, 8 x 10GBase-T RJ-45
Farbkategorie	Grau, Schwarz
Ports - Typ	10GBase-T
Stromverbrauch im Standby-Modus	31,59 Watt
Produkttyp	Switch
Leistungsaufnahme im Betrieb	68,67 Watt
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Service und Support - Typ	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts

Weitere Bilder

