

Hanwha Vision WiseNet Q QNV-6082R1 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Farbe (Tag&Nacht) - 2 MP - 1920 x 1080 - 1080p - Automatische Irisblende - motorbetrieben - Composite - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265 - Gleichstrom 12 V / PoE KI



Artikelnummer	999559499
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Hanwha Techwin IP-Cam Fixed Dome"Q-Serie" 2MP Netzwerkkamera 2 MP

Produktbeschreibung:

QNV-6082R1• Maximum 2megapixel (1920 x 1080) resolution• 0.03lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on)• 3.2 ~ 10mm (3.1x) varifocal lens• Maximum 30fps@2MP all resolutions (H.265/H.264)• H.265, H.264, MJPEG codec supported, Multiple streaming• Motion detection, Tampering, Defocus detection• Hallway view (90°/270°), LDC support• Micro SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 128 GB)• IR viewable length 30m• IP66, IK10, PoE/12VDC• No-audio model

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Formfaktor
Kuppel
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Breite
13,7 cm
Tiefe
13,7 cm
Höhe
10,61 cm
Gewicht
710 g
Kamera
Typ

Farbe - Tag&Nacht - fest
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265
Max. Digitalvideoauflösung
1920 x 1080
Bewegungserkennung
Ja
Video-Modi
1080p
Belichtungsbereich
1/5 Sek - 1/12000 Sek
Mindestbeleuchtung
0.03 Lux - Farbe - F1.6 - Verschluss 1/30 s | 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Infrarot-LEDs
Ja
Infrarotabstand
30 m
Videoaufnahme
1920 x 1080 @ 30 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), Bilddrehung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Bewegungserkennungstechnologie, Privatsphärenmaske-Funktion, Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Lens Distortion Compensation (LDC), Manipulationserkennung, variable Bitrate, konstante Bitrate, Multicast Streaming, automatischer Weißabgleich, Defocus Detection, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Samsung Super Noise Reduction (SSNR), Überwachung von Eingangs-/Ausgangsbereichen, WiseStream II Support, IP-Adressfilterung, Hallway View, Aluminiumgehäuse, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Virtual Line Detection, Directional Detection, Verstärkungsregelung
Bildsensor
Typ
2 MP CMOS 9.1 mm (1/2.8")
Effektive Pixel
1920 x 1080
Objektivkonstruktion
Typ
Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom
3.1 x
Brennweite
3.2 mm - 10 mm
Objektiv-Irisblende
F/1.6-2.9 Automatische Irisblende (DC)
Min. Fokussierungsabstand
50 cm
Horizontales Blickfeld (Grad)
33.2 - 109
Vertikales Blickfeld (Grad)
18.7 - 57.4
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
38 - 132
Schwenken
Bereich (Grad)
350
Kippen
Bereich (Grad)
0-67
Schnittstellen
Video
Composite Video
Netzwerkschnittstelle

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Netzwerkprotokolle

DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, IGMP, SSL, QOS, LLDP

Anz. Alarmeingänge

1

Anz. Alarmausgänge

1

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse

Composite Video | LAN/Stromversorgung - RJ-45

Unterstützte Speicherkarten

microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

Verschiedenes

Kennzeichnung

IK10, IP66, IEEE 802.1x, IEEE 802.1af

Farbe

Weiß, RAL 9003

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3

Stromversorgungsgerät

7.7 Watt

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-30 °C

Max. Betriebstemperatur

55 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)

0 - 90% RH

Produkteigenschaften

Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Farbe	Weiß, RAL 9003
Leistungsaufnahme im Betrieb	7,7 Watt
Video-Modi	1080p
Gewicht	710 g

Weitere Bilder

