

Fujitsu PLAN EP E810-XXVDA2 2X 25G SFP28 PCIe

Artikelnummer	999399709
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Fujitsu PLAN EP E810-XXVDA2 2X 25G SFP28 PCIe

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik
Verkabelt Hostschnittstelle PCI Express Schnittstelle
Faser Anzahl Faseranschlüsse 2 Optischer Kabelverbinder
SFP28 PCI version 4.0 PCI-Karten-Formfaktor Volle
Höhe (Niedriges Profil) Design Eingebaut Ja Komponente
für Server Netzwerk Maximale Datenübertragungsrate
25000 Mbit/s Netzstandard IEEE 802.3 Ethernet
Schnittstellen Typ 25 Gigabit Ethernet Jumbo Frames
Unterstützung Ja Gewicht und Abmessungen Breite
167 mm Höhe 69 mm

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 4.0 x8
Netzwerk
Ports
25 Gigabit SFP28 x 2
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
25 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, iSCSI, SCTP, IPv4, IPv6
Statusanzeiger

Link/Aktivität/Geschwindigkeit

Leistungsmerkmale

Flusskontrolle, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), Class of Service (CoS), Precision Time Protocol (PTP), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Network Virtualization using Generic Routing Encapsulation (NVGRE),

Energieeffizientes Ethernet (EEE), Enhanced Transmission Selection (ETS), GENEVE-Support, PXE Boot

Produktzertifizierungen

IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1as, IEEE 802.3az, IEEE 802.1Qaz

Prozessor / Speicher

Prozessor

1 x Intel E810-XXVAM2

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

2 x 25Gb Ethernet - SFP28

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

55 °C

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6

Produkteigenschaften

Netzwerk/Transportprotokoll	iSCSI, TCP/IP, IPv6, UDP/IP, IPv4, SCTP
Netzwerk - Datenübertragungsrate	25 Gbps
Netzwerk - Typ	Netzwerkadapter
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x 25Gb Ethernet - SFP28
Ports - Typ	25 Gigabit SFP28
Prozessornummer	E810-XXVAM2
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 4.0 x8
Statusanzeiger	Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Netzwerk - Anschluss technik	Kabelgebunden
Netzwerk - Formfaktor	Plug-in-Karte

Weitere Bilder

