

DIGITUS CAT 6A U/UTP Patchkabel bis RJ-45 M 5 m UTP 6a halogenfrei Grau

Artikelnummer	994637127
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

DIGITUS CAT 6A U/UTP Patchkabel bis RJ-45 M 5 m UTP 6a halogenfrei Grau

Produktbeschreibung:

DIGITUS Professional CAT 6A U-UTP Patchkabel, LSZH, AWG 26/7, Twisted Pair, 5 m lang, grau

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.
Mit Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz.

Die DIGITUS® Kategorie 6A Klasse EA Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6A Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6A Verkabelung. Die Leistung wurde bis 500 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen (?NEXT?). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6A wird durch die gelbe Einfärbung der Stecker ermöglicht.

Ausstattung:

Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
Längenbezeichnung auf den Hauben

Technische Daten:

AWG: 26/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Farbe: Grau · Halogenfrei: Ja · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Art (Kategorisierung): Netzwerk Anschlusskabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei, verdrehte Paare · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerk-kabel): U/UTP · Stecker-Ausführung: gerade

Technische Details:

Funktionen
Kabellänge
5 m
Kabelstandard

Cat6a
Kabelführung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Kabelfarbe
Grau
Beschichtung Verbindungsanschlüsse
Gold
Frequenz
500 MHz
Kabel-Klasse
Ea
AWG Kabelgröße
26/7
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Abschirmung Steckverbinder
Nein
Synchronisations-Eingangsimpedanz
230 Ohm
Zertifizierung
IEC 60332-1, IEC 61034
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-20 - 60 °C
Gewicht & Abmessungen
Außendurchmesser
5 mm
Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1 Stück(e)

Produkteigenschaften

Farbkategorie Grau

Farbe Grau

Weitere Bilder

