

# Toshiba TEC B EV4T-TS14-QM-R Etikettendrucker monochrom direkt thermisch Thermoübertragung Rolle (2,54 / 11,2 cm) 300 dpi parallel USB LAN seriell

Toshiba TEC B-EV4T-TS14-QM-R kaufen. Schneller Etikettendruck bis 101,6 mm/s mit USB & LAN. Super Service & schnelle Lieferung. Jetzt bei Future-X bestellen!



**Artikelnummer** 991070927

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

Toshiba TEC B EV4T-TS14-QM-R Etikettendrucker monochrom direkt thermisch Thermoübertragung Rolle (2,54 / 11,2 cm) 300 dpi parallel USB LAN seriell

Produktbeschreibung:

Toshiba B-EV4T B-EV4T-TS14-QM Etikettendrucker

Thermo 127mm/s 300dpi - Etiketten-/Labeldrucker

- Etiketten-/Labeldrucker - s/w - 300 dpi - 20,4

ppm - Parallel - Ethernet

Technische Details:

Allgemein

Druckertyp

Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermoübertragung - monochrom

Formfaktor

Desktop-Gerät

Drucker

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 101.6 mm/Sek - einfarbig - 300 dpi

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Schnittstelle

Parallel, USB, LAN, seriell

Max. Auflösung (S/W)

300 dpi

Kartenleser

Typ

Kartenleser

Unterstützte Flash-Speicherkarten

SD-Speicherkarte

Medienhandhabung

Medientyp

Etiketten, Endlospapier, Gewebe, Quittungspapier, Endlospapier, Tag-Material, gestanzte Etiketten, Plastikkarten

Max. Mediengröße

Rolle (2,54 - 11,2 cm)

Minimale Mediengröße (Angepasst)

25.4 mm x 26 mm  
Max. Mediengröße (angepasst)  
112 mm x 999 mm  
Max. Druckbreite  
105.7 mm  
Max. Drucklänge  
453.2 mm  
Zulässige Medienstärke  
0.06 mm - 0.19 mm  
Maximaler äußerer Rollendurchmesser  
127 mm  
Rollenkerndurchmesser  
25.4 mm  
Vorlageneinzug für Medien  
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (2,54 - 11,2 cm)  
Netzwerk  
Netzwerk  
Netzwerkadapter  
Data Link Protocol  
Ethernet, Fast Ethernet  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  
1 x RS-232 | 1 x parallel | 1 x USB | 1 x LAN  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  
Stromversorgung - intern  
Erforderliche Netzspannung  
Wechselstrom 120/230 V  
Nötige Frequenz  
50/60 Hz  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP  
Herstellergarantie  
Service und Support  
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In | Begrenzte Garantie - Druckkopf - 6 Monate  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
5 °C  
Max. Betriebstemperatur  
40 °C  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
25 - 85% (nicht kondensierend)  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  
19,8 cm  
Tiefe  
25,8 cm  
Höhe  
17,3 cm  
Gewicht  
2,4 kg

## Produkteigenschaften

<b>Druckausgabetyp</b>	Monochrom
<b>Büromaschine - Typ</b>	Drucker
<b>Drucker - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Stromversorgungsgerät - Typ</b>	Stromversorgung
<b>Medientyp</b>	Gewebe, Tag-Material, Endlospapier, Etiketten, Plastikkarten, Quittungspapier, Gestanzte Etiketten
<b>Büromaschine - Drucktechnologie</b>	Thermodirekt / Thermotransfer
<b>Produkttyp</b>	Etikettendrucker
<b>Scanner - Typ</b>	Keine(r)
<b>Netzwerk - Typ</b>	Netzwerkadapter
<b>max. Auflösung s/w</b>	300 dpi
<b>Service und Support - Typ</b>	1 Jahr Garantie
<b>Netzwerk - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Kopierer - Typ</b>	Keine(r)
<b>Drucker - Typ</b>	Etikettendrucker

## Weitere Bilder

