

Lupus Electronics LE224 PoE IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Verkabelt Kuppel Decke/Wand 1/8" 8MP CMOS sensor 4K IR 30 m BLC / HLC / WDR RJ-45 (10/100 Base-T) Nachtsicht integrierbar in LUPUSEC Smarthome Alarmanlage Weiß



Artikelnummer 997886028

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Lupus Electronics LE224 PoE IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Verkabelt Kuppel Decke/Wand 1/8" 8 megapixels CMOS sensor 4K IR 30 m BLC / HLC / WDR RJ-45 (10/100 Base-T) Weiß

Produktbeschreibung:

LUPUS - LE224. Starker Schutz vor schwachen Hirnen.

Das robuste, IK10 zertifizierte Gehäuse und die 8 Megapixel Auflösung (3840x2160Pixel) der LUPUS LE224 mit einer maximalen Nachtsichtreichweite von 30 Metern, einem aus der Ferne steuerbaren Zoom-Objektiv und der hervorragende technischen Ausstattung wie SD-Slot, 128dB WDR, H.265 uvm., verbunden mit einem geringen Installationsaufwand ist die LUPUS-LE22X Serie Ihr unschlagbarer Verbündeter für jedes Ihrer Projekte. Dabei umfasst die Auswahl an Zubehörteilen praktische Lösungen für jedes denkbare Anforderungsprofil. Zusammen mit der äußerst konkurrenzfähigen Preisgestaltung aller neuen LUPUS-Modelle, lassen sich IP-Kamera-Projekte kosten-effizienter gestalten als jemals zuvor.

Schnell einzurichten, einfach zu bedienen

Das für diese IP-Kameraserie entwickelte Einstellungenmenü, soll den Benutzer einfach und intuitiv durch die Funktionen der Kamera führen. Sollten Sie dennoch Fragen haben, zögern Sie nicht uns anzurufen !

Die IP-Kamera LE224 ist einfach zu installieren.

Dabei ist die neue LE224 per kostenloser iOS und Android APP kinderleicht einzurichten. Ein Assistent führt durch die grundlegenden Einstellungen und ermöglicht ohne komplizierte Netzwerk-Einstellungen den Fernzugriff von unterwegs. Die Kamera ist PoE-fähig (Stromversorgung direkt über das Netzkabel) und verfügt über ein besonders resistentes, wettergeschütztes IP67-Gehäuse.

Keine Inselfösung sondern geschlossenes Security System

Die Überwachung per Videotechnik hilft bereits Einbrüchen vorzubeugen und im Nachhinein durch Aufzeichnungen Straftaten aufzuklären. Doch eine professionelle Alarmanlage kann die reine Videotechnik nicht ersetzen. Daher können Sie diese Überwachungskamera auch zusätzlich in unsere Smarthome Alarmanlage integrieren. Sollten Sie beispielsweise unterwegs eine Einbruchalarmmeldung erhalten, können Sie sofort den Zustand Ihrer Räumlichkeiten per überprüfen.

Das zu sehende Bild zeigt das Hauptinterface der Alarmanlage.

LUPUS bedeutet unterwegs zuhause sein.

Die kostenlose iOS und Android APP "LUPUS" hilft Ihnen bei der Ersteinrichtung Ihrer Kamera. Ein Assistent führt Sie durch die

grundlegenden Einstellungen und ermöglicht ohne komplizierte Netzwerk-Einstellungen den Fernzugriff von unterwegs.

Eine APP für Alles: sollten Sie bereits eine LUPUS Alarmanlage besitzen, können Sie die LE224 Kamera in das Alarmsystem integrieren, um so beispielsweise nach einem Einbruchalarm sofort den Zustand Ihrer Räumlichkeiten per Videoüberwachung überprüfen zu können. Einfach oder? Und sicher! Garantiert. LUPUS-Electronics. Security designed in Germany.

Kostenlos inklusive: die SmartVision Software für MacOS und Windows

- Multi Monitor Support: Egal ob nur mit einem oder beliebig vielen Monitoren. Verteilen Sie die Bilder / Fenster per Drag&Drop
- Moderne TouchScreen - Bedienung möglich
- Erstellen Sie Ihre eigene PC-Überwachungszentrale
- Alle Fenster sind dynamisch verschiebbar

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen

Durchmesser (mm)

12,2 cm

Paketgewicht

1,1 kg

Höhe

88,9 mm

Speichermedium

Eingebaute HDD

Nein

Kompatible Speicherkarten

MicroSD (TransFlash),SD

Integrierter Kartenleser

Ja

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

-30 - 60 °C

Luftfeuchtigkeit in Betrieb

0 - 95 %

Lieferumfang

Betriebsanleitung

Ja

Anzahl der Kameras

1

Leistungen

Typ

IP-Sicherheitskamera

Tag/ Nachtmodus

Ja

Wide Dynamic Range (WDR)

Ja

Unterstützung von Positionierung

Innen & Außen

Übertragungstechnik

Verkabelt

Linsensystem

Brennweitenbereich

3,7 - 11 mm

Maximale Blendenzahl

1.9

Anzahl der Linsen

1

Design

IK-Kodex

IK10

Produktfarbe

Weiß

Internationale Schutzart (IP-Code)

IP67

Formfaktor

Kuppel

Befestigungstyp

Decke/Wand

Bildsensor

CCD-Sensorgröße

25,4 / 8 mm

Anzahl der Sensoren

1

Sensor-Typ

CMOS

Video

Videokompressionsformate

H.264,H.265+,M-JPEG

Videostreaming

Ja

Gegenlichtkompensation

Ja

Megapixel insgesamt

8 MP

Schalldämpfung

Ja

Verstärkungssteuerungstyp

Auto

Geräuschminderungstechnologie

3D-Rauschunterdrückung

Unterstützte Videoformate

H.264,H.265+,M-JPEG

Maximale Auflösung

3840 x 2160 Pixel

Netzwerk

Bluetooth

Nein

Ethernet Schnittstellen Typ

Schnelles Ethernet

Eingebauter Ethernet-Anschluss

Ja

WLAN

Nein

Unterstützte Netzwerkprotokolle

HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE; IPV4/V6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;IEEE

802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS;NFS;SSH

Kamera

Blickwinkel, horizontal

112 °

Blickwinkel, vertikal

60 °

Weißabgleich

Auto

Leistung

DC-Ausgang Volt

12

Energiequelle

PoE

Audio
Signal-zu-Geräusche Verhältnis (SNR)
120 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android,iOS
Nachtsicht
LED Typ
IR
Nachtsichtdistanz
30 m
Nachtsicht
Ja

Weitere Bilder

