HPE Storage LTO-7 Ultrium -Bandlaufwerk - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) - Ultrium 7 - SAS-2 - extern (13.3 cm) -Verschlüsselung, WORM-Fähigkeit

Artikelnummer 900081499

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

HPE Storage LTO-7 Ultrium External Tape Drive 5x Data 15 TB Cartridges

Produktbeschreibung:

Das HPE LTO-7 Ultrium-Bandlaufwerk bietet Speicherkapazitäten, die speziell für die wachsenden Anforderungen im Bereich Datenmanagement entwickelt wurden. Mit einer nativen Kapazität von 6 TB und einer komprimierten Kapazität von 15 TB bietet dieses Bandlaufwerk ausreichend Platz für Ihre kritischen Datenspeicheranforderungen. Das Gerät verfügt über eine 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung für Sicherheit und gewährleistet, dass Ihre Daten geschützt bleiben. Dieses zuverlässige Bandlaufwerk kann in Umgebungen mit Temperaturen von 10 °C bis 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 20 bis 80 % RH betrieben werden und passt sich somit an verschiedene Bedingungen an.

Das HPE LTO-7 Ultrium ist mit einer SAS-Schnittstelle mit 6 Gb/s ausgestattet, die schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 300 MB/s ermöglicht. Seine robuste mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) von 250.000 Stunden steht für Zuverlässigkeit im laufenden Betrieb. Die LED-Statusanzeigen liefern sofortiges visuelles Feedback zum Betriebsstatus des Geräts, während die Unterstützung für Ultrium 6- und 7-Bandkassetten die Kompatibilität mit vorhandenen Medien gewährleistet. Dieses externe Bandlaufwerk ist eine geeignete Wahl für Unternehmen, die ihre Datenbackup- und Wiederherstellungsprozesse verbessern möchten. Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Bandlaufwerk - LTO Ultrium

Aufnahmestandard

LTO Ultrium 7

Gehäusetyp

Extern

Schnittstellentyp

SAS-2

Hauptfunktionen

Verschlüsselung, WORM-Fähigkeit

Breite

22,3 cm

Tiefe

29,5 cm

Höhe

7,7 cm Gewicht

4.65 kg

Wechselplatte

Typ

LTO Ultrium (13,3 cm x 1/2H)

Kapazität

6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)

Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)

Ultrium 7, Ultrium 6

Aufnahmestandard

Ultrium 7, Ultrium 6

Datenübertragungsrate (unkomprimiert)

300 MBps

Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit

12 Sek

Puffergröße

1024 MB

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x SAS 6Gb/s

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

LED status indicators, Partial Response Maximum Likelihood (PRML), 256-Bit-Hardware-Verschlüsselung

Anzahl mitgelieferter Medien

5

MTBF

250,000 Stunden

Kennzeichnung

CSA C22.2 No. 60950, TUV, EN 60950, IEC 60950, FCC CFR47 Part 15, NOM, VCCI, C-Tick, RRL, BSMI, CB

Stromversorgung

Тур

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb

31 Watt

Herstellergarantie

Тур

Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

31 cm

Transporttiefe

39 cm

Transporthöhe

24 cm

Transportgewicht

5 ka

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

10 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 80% RH (non-condensing)