

HPE Storage LTO-7 Ultrium - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) - Ultrium 7 - SAS-2 - extern (13.3 cm) - Verschlüsselung, WORM-Fähigkeit

Artikelnummer	900081499
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

HPE Storage LTO-7 Ultrium External Tape Drive 5x Data 15 TB Cartridges

Produktbeschreibung:

Das HPE LTO-7 Ultrium-Bandlaufwerk bietet Speicherkapazitäten, die speziell für die wachsenden Anforderungen im Bereich Datenmanagement entwickelt wurden. Mit einer nativen Kapazität von 6 TB und einer komprimierten Kapazität von 15 TB bietet dieses Bandlaufwerk ausreichend Platz für Ihre kritischen Datenspeicheranforderungen. Das Gerät verfügt über eine 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung für Sicherheit und gewährleistet, dass Ihre Daten geschützt bleiben. Dieses zuverlässige Bandlaufwerk kann in Umgebungen mit Temperaturen von 10 °C bis 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 20 bis 80 % RH betrieben werden und passt sich somit an verschiedene Bedingungen an.

Das HPE LTO-7 Ultrium ist mit einer SAS-Schnittstelle mit 6 Gb/s ausgestattet, die schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 300 MB/s ermöglicht. Seine robuste mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) von 250.000 Stunden steht für Zuverlässigkeit im laufenden Betrieb. Die LED-Statusanzeigen liefern sofortiges visuelles Feedback zum Betriebsstatus des Geräts, während die Unterstützung für Ultrium 6- und 7-Bandkassetten die Kompatibilität mit vorhandenen Medien gewährleistet. Dieses externe Bandlaufwerk ist eine geeignete Wahl für Unternehmen, die ihre Datenbackup- und Wiederherstellungsprozesse verbessern möchten.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 7
Gehäusotyp
Extern
Schnittstellentyp
SAS-2
Hauptfunktionen
Verschlüsselung, WORM-Fähigkeit
Breite
22,3 cm
Tiefe
29,5 cm
Höhe
7,7 cm
Gewicht

4,65 kg
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium (13,3 cm x 1/2H)
Kapazität
6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 7, Ultrium 6
Aufnahmestandard
Ultrium 7, Ultrium 6
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
300 MBps
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
12 Sek
Puffergröße
1024 MB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED status indicators, Partial Response Maximum Likelihood (PRML), 256-Bit-Hardware-Verschlüsselung
Anzahl mitgelieferter Medien
5
MTBF
250,000 Stunden
Kennzeichnung
CSA C22.2 No. 60950, TUV, EN 60950, IEC 60950, FCC CFR47 Part 15, NOM, VCCI, C-Tick, RRL, BSMI, CB
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
31 Watt
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
31 cm
Transporttiefe
39 cm
Transporthöhe
24 cm
Transportgewicht
5 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% RH (non-condensing)

Weitere Bilder

