

# HONEYWELL PD45S0F Full touch screen Direct Thermal and Transfer printer Ethernet Etiketten-/Labeldrucker 300 dpi

**Artikelnummer** 999916344  
**Gewicht** 1kg  
**Länge** 1mm  
**Breite** 1mm  
**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

HONEYWELL PD45S0F Full touch screen Direct Thermal and Transfer printer Ethernet Etiketten-/Labeldrucker 300 dpi

Produktbeschreibung:

Etikettendrucker, Midrange-Drucker, Thermotransfer,  
12 Punkte/mm (300 dpi), Medienbreite (max.): 114 mm,  
Druckbreite (max.): 105 mm, Rollendurchmesser  
(max.): 203mm,  
Farbband Kern: 25,4 mm, Geschwindigkeit (max.): 200 mm/Sek,  
Display (Touchscreen), Black Mark Sensor, Gap Sensor,  
Anschluß: USB (Typ B), USB-Host, Ethernet (10/100Mbit),  
RAM: 128MB, Flash: 128 MB, Emulation: ZPLII, ZSim II,  
IPL, DPL, separat bestellen: Netzkabel Verpackungseinheit: 1  
Technische Details:

Allgemein

Druckertyp

Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom

Lokalisierung

Europa

Drucker

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 200 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 300 dpi

Bis zu 50 mm/Sek - geringe Geschwindigkeit - 300 dpi

Eingebaute Geräte

3,5"-LCD-Touchscreen

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Schnittstelle

LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host, seriell

Max. Auflösung (S/W)

300 dpi

Druckersprache

Intermec Fingerprint, Intermec Direct Protocol, Intermec Printer Language (IPL), ZSim2, ZPL II, DPL, Extensible Mark-up Language (XML)

Funktionen

Echtzeit-Uhr

Barcodes

UCC/EAN-128, UPC, MH10.8, AIAG, OGMARS, HIBCC, Postnet, ISBT 128, GM1724

Prozessor

Prozessor

ARM Cortex-A7 800 MHz

RAM

RAM Installiert (Max.)

256 MB

Technologie / Formfaktor

DDR3 SDRAM

Flash-Speicher

Flash-Speicher

256 MB

Medienhandhabung

Medientyp

Etiketten, Blackmark-Etiketten, Endlosetiketten, Schilder, leporellogefaltet Etiketten

Max. Mediengröße

Rolle (11,4 cm)

Minimale Mediengröße (Angepasst)

20 mm x 5 mm

Max. Mediengröße (angepasst)

114 mm

Mediengrößen

Rolle (2 - 11,4 cm)

Max. Druckbreite

105.7 mm

Max. Drucklänge

2.2 m

Zulässige Medienstärke

0.076 mm - 0.255 mm

Maximaler äußerer Rollendurchmesser

203.2 mm

Rollenkerndurchmesser

25.4 mm, 76 mm

Vorlageneinzug für Medien

1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,4 cm)

Netzwerk

Netzwerk

Druckserver

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen

1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B

USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A

1 x LAN - RJ-45

1 x RS-232

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

Kein Netzkabel enthalten

Kennzeichnung

CB

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Stromversorgung - intern

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V

Nötige Frequenz

50/60 Hz  
 Leistungsaufnahme im Betrieb  
 100 Watt  
 Power Factor Korrektur  
 Ja  
 Umgebungsbedingungen  
 Min Betriebstemperatur  
 5 °C  
 Max. Betriebstemperatur  
 40 °C  
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
 20 - 85% (nicht kondensierend)  
 Abmessungen und Gewicht  
 Breite  
 24,9 cm  
 Tiefe  
 43,8 cm  
 Höhe  
 27 cm  
 Gewicht  
 9,34 kg

## Produkteigenschaften

<b>Druckausgabety</b>	Monochrom
<b>Büromaschine - Typ</b>	Drucker
<b>Drucker - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Stromversorgungsgerät - Typ</b>	Stromversorgung
<b>Medientyp</b>	Endlosetiketten, Leporellogefaltet Etiketten, Schwarze Markierungs etiketten, Etiketten, Schilder
<b>Druckersprache</b>	Intermec Fingerprint, Intermec Printer Language (IPL), ZPL II, DPL, Extensible Mark-up Language (XML), Intermec Direct Protocol, ZSim2
<b>Büromaschine - Drucktechnologie</b>	Thermodirekt / Thermotransfer
<b>Scanner - Typ</b>	Keine(r)
<b>Mediengrößen</b>	Rolle (2 - 11,4 cm)
<b>Flash-Speicher - Installierte Größe</b>	256 MB
<b>Gewicht</b>	9,34 kg
<b>max. Auflösung s/w</b>	300 dpi
<b>Farbkategorie</b>	Grau, Schwarz
<b>Prozessornummer</b>	Cortex-A7
<b>Netzwerk - Typ</b>	Druckserver
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	100 Watt
<b>RAM - Technologie</b>	DDR3 SDRAM
<b>Drucker - Typ</b>	Etikettendrucker

## Weitere Bilder

