

# EFB Elektronik Trunkkabel U-DQ ZN BH OM4 12G 1x12 SC-SC 20m Dca LSZH Kabel 20 m low-smoke zero-halogen Glasfaser LWL

**Artikelnummer** 999829424

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

EFB Elektronik Trunkkabel U-DQ ZN BH OM4 12G 1x12 SC-SC 20m Dca LSZH Kabel 20 m low-smoke zero-halogen Glasfaser LWL

Produktbeschreibung:

### EFB-Elektronik setzt Standards in hoher Qualität

EFB-Elektronik bietet seit vielen Jahren individuelle LWL Konfektionen aus eigener Fertigung zum Einziehen in Kabelkanäle und Schächte an. Jetzt gibt es darüber hinaus noch eine Standardlinie, die lagermäßig bevorratet wird. Hierbei handelt es sich um vorkonfektionierte Trunkkabel mit SC Steckern in den Kategorien OS2, OM3 und OM4. Die bevorrateten Längen finden Sie unten in der Übersicht.

### Vorteile auf einen Blick:

**Schnelle Lieferung:** Standardlängen bis 200 m in handelsüblichen Mengen ab Lager verfügbar

**Senkung der Installationskosten:** Kein teures Spleiß- und Konfektionierungsequipment erforderlich

**Reduzierung der Installationszeit:** Kabel montagefertig zur direkten Installation

**Rückverfolgbare Qualität:** Kabel mit Seriennummer und Messprotokoll

### Leistungsmerkmale:

4, 8 oder 12 Fasern pro Kabel

Faserklasse OS2, OM3 oder OM4

Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest

Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen (Längste Länge 1 m)

Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Zahlen)

Seriennummer am Kabel

Dämpfungsprotokoll für jede einzelne Faser wird mitgeliefert

Lieferung beidseitig mit Gewebeslauch als Einzugshilfe

Lieferung bis 40 m im Polybag, ab 50 m auf Einwegtrommel

Rohkabel: CPR-Klasse Dca

Länge der Einzugshilfe von 130cm, Durchmesser: 4-fasrig ca. 10mm, 8-fasrig ca. 15mm, 12-fasrig ca. 20mm

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels

Stammkabel - OM4

Technologie

Glasfaser  
Glasfasertyp  
Multi-Modus  
Kabelmantelmaterial  
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)  
Faseranzahl  
12  
Kern- / Manteldurchmesser  
50/125 Mikrometer  
Leistungsmerkmale  
Halogenfrei, U-DQ (ZN) BH Kabeltyp, beiger Stecker, Zugfestigkeit 200 N, Biegeradius 90 mm  
Länge  
20 m  
Durchmesser  
6 mm  
Farbe  
Schwarz  
Konnektivität  
Anschluss  
12 x SC multi-mode - männlich  
Stecker (zweites Ende)  
12 x SC multi-mode - männlich  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  
CPR Dca

## Produkteigenschaften

**Farbe** Schwarz

**Farbkategorie** Schwarz

## Weitere Bilder

