

Planet IPv4/IPv6 24-Port 10/100/1000T+ 4-Port Switch Kupferdraht 1 Gbps IPv6 Duplex Voll-Duplex Halb-Duplex Ethernet RJ-45 Managed MDI Port-Erkennung 1 HE



Artikelnummer 999947502

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Der PLANET GS-4210-24T4S ist ein zuverlässiger Gigabit-Ethernet-Switch für effizientes Netzwerkmanagement und nahtlose Konnektivität. Mit Unterstützung für bis zu 256 VLANs und insgesamt 28 Ports, darunter 24 10/100/1000 Mbit/s-Ports und 4 SFP-Steckplätze, ist dieser Switch in der Lage, mehrere Geräte und einen hohen Datendurchsatz zu verarbeiten. Darüber hinaus bietet er Funktionen wie die Unterstützung von Jumbo Frames und umfassende Sicherheitsprotokolle, die eine stabile und sichere Netzwerkkonfiguration gewährleisten. Mit einem breiten Temperaturbereich von 0 °C bis 50 °C und einem robusten Metallgehäuse kann dieser Switch verschiedenen Umweltfaktoren standhalten und eignet sich daher sowohl für Desktop- als auch für Rack-Installationen. Dank der Fernverwaltungsfunktionen mit Protokollen wie SNMP und SSH-2 können Netzwerkadministratoren die Leistung problemlos überwachen, Konfigurationen verwalten und die Effizienz des Netzwerks von praktisch überall aus aufrechterhalten.

- **Robuste Konnektivitätsoptionen**

Mit 24 Ethernet-Ports und 4 SFP-Steckplätzen eignet sich der GS-4210-24T4S für verschiedene Netzwerkkonfigurationen und bietet Flexibilität für zukünftige Erweiterungen.

- **Erweiterte Netzwerkverwaltung**

Ausgestattet mit SNMP- und RMON-Unterstützung ermöglicht dieser Switch eine detaillierte Überwachung und Verwaltung der Netzwerkleistung und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb.

- **Effektive Sicherheitsprotokolle**

Durch die Integration von RADIUS- und TACACS+-Authentifizierungsmethoden sowie weiteren Funktionen hilft dieser Switch, den unbefugten Zugriff auf das Netzwerk zu verhindern.

- **Leistungsstarkes Switching**

Mit einer Switching-Fabric-Bandbreite von 56 Gbit/s und einem Durchsatz von 41,67 Mpps ist der GS-4210-24T4S in der Lage, große Mengen an Datenverkehr effizient zu verwalten.

- **Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen**

Dieser Switch ist für den Betrieb bei Temperaturen zwischen 0 °C und 50 °C ausgelegt und in einem robusten Metallgehäuse untergebracht, so dass er unter verschiedenen Bedingungen zuverlässig funktioniert.

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ	Switch
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	4 x 1000Base-X SFP, 24 x 1000Base-T RJ-45, 1 x Konsole RJ-45
Statusanzeiger	Link/Aktivität, Stromversorgung
Farbkategorie	Blau
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Netzwerk - Formfaktor	Desktop, An Rack montierbar
Kapazität - Kapazität	VLAN-Gruppen: 256, VLAN-Unterstützung: 4094
Leistung	Switching Fabric-Bandbreite: 56 Gbit/s, Durchsatz (64-Byte Paketgröße): 41,67 Mp
Ports - Typ	10/100/1000
Untertyp	Gigabit Ethernet
Leistungsaufnahme im Betrieb	19,3 Watt
Anz. Anschlüsse	28
Ports (zweite) - Typ	SFP (mini-GBIC)

Weitere Bilder

