

# TRITON 19 - Serverschrank/Netzwerkschrank Rma von 18 HE BxT 600 x 800 mm Rack Beschreibung:Geschweißter Standschrank für Belastung kg in Stahlblechausführung IP 20. Luftschlitze seitlich im Dach- Lüftungsdom und Bodenteil. Verblendete Kabel



**Artikelnummer** 999833537

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

Universeller Daten- und Telekommunikationsverteiler. Die ausreichende Tragkraft für übliche Anwendungen, die große Maß- und Variantenvielfalt mit einer breiten Skala an Zubehör sowie die perfekte Verarbeitung sämtlicher Details machen ihn zum meistverkauften Standverteiler aus dem Sortiment.

- **Hohe Stabilität der Konstruktion**

Der RMA verfügt über eine robuste Schweißkonstruktion. Die hohe Verarbeitungsqualität und moderne Technologien gewährleisten das tolle Aussehen des Verteilers.

- **Flexible Türöffnung**

Das Scharniersystem ermöglicht ein Öffnen der Tür um fast 180°. Die Türen können einfach abgebaut und der Türanschlag gewechselt werden.

- **Triton-Schwenkhebelgriffe**

Eigene Schwenkhebelgriffe wurden für Standverteiler hergestellt. Durch den Austausch des Platemoduls kann ein klassischer Schließzylinder oder Halbzylinder gewählt werden.

- **Verstellbare vertikale Rasterschienen**

Die vertikalen 48,3 cm Rasterschienen sind in der Schranktiefe stufenlos verstellbar. Dies erleichtert den Einbau der Komponenten sowie das Kabelmanagement.

- **Abnehmbare Seiten- und Rückwände**

Der RMA hat einen geschweißten Rahmen und abnehmbare Seitenwände. Diese werden ebenso wie die Rückwand standardmäßig mit gleichschließenden Schlössern am Rahmen befestigt.

- **Herausbrechbare Verblendungen**

Die Kabeleinführungen im hinteren Teil des Verteilers sind mit herausbrechbaren Blindplatten versehen. Sie können mit der Bürstenleiste gegen Staub abgedichtet werden. Ein Kunststoffrahmen dient zum Schutz der Kabel vor Beschädigung.

- **Öffnung für die Belüftungseinheit**

Die große, mit einer herausbrechbaren Verblendung versehene Öffnung ermöglicht die Montage und Demontage eines Triton-Lüfterbleches von außen, ohne dass Schrauben benötigt werden.

- **Rückwand**

Die abnehmbaren Seiten- und Rückwände verfügen standardmäßig über die gleichen gleichschließenden Schlösser wie die Fronttür.

- **Lüftungsschlitze im Rahmen**

Die RMA-Verteiler verfügen über Lüftungsschlitze im Rahmen für die Kühlluftzufuhr zu den installierten Komponenten. Die Kühlung kann durch den Einbau einer Belüftungseinheit unterstützt werden.

- **Erdung**

Alle abnehmbaren Teile sind miteinander verbunden und nach den entsprechenden Normanforderungen geerdet.

- **Flex Frame**

Das System ermöglicht die Installation der verstellbaren vertikalen Rasterschienen im Abstand von 48,3 cm, 53,3 cm und 58,4 cm, je nach verwendeter Technologie.

## Produkteigenschaften

**Höhe (Rack-Einheiten)** 18

**Farbkategorie** Grau

**Zubehörkategorie** Racks und Rack-Hardware

## Weitere Bilder

