Snom D717 VoIP-Telefon dreiweg Anruffunktion SIP RTCP SRTP Weiß

Artikelnummer 995692973

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Snom D717 VoIP-Telefon dreiweg Anruffunktion SIP RTCP SRTP Weiß

Produktbeschreibung:

• Hochauflösendes TFT-Display (6,9cm) • 3 selbstbeschriftende Funktionstasten • Freisprecheinrichtung mit Breitband-Audio

• Verbesserte Audioqualität durch Digital Signal

Processor (DSP) • 2-port Gigabit Ethernet-Switch

(RJ45) • Power over Ethernet IEEE 802.3af,

Klasse 2USB Headset-fähig • D7 Erweiterungsmodul-fähig

• Anschlussmöglichkeit für USB WLAN-Stick • Anschlussmöglichkeit

für schnurlose Headsets über EHS • Zwei Aufstellungswinkel

möglich: 46° und 28° • Promo

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

VoIP-Telefon

Gehäusefarbe

Weiß

Telefonmerkmale

Anrufservices

Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Halten, Message Waiting-Funktion, Anrufsperre, Anruf parken/übernehmen

Position des Wählers

Telefon

Konferenzfähig

Dreiweg

Freisprecheinrichtung

Ja

Anz. programmierbare Tasten

3

Lautstärkeregelung

Ja

Anzeigen

Anzeige "Neue Nachricht", Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Anzeige für neuen Anruf

Zusätzliche Funktionen

Intercom, Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, Warteschleifenmusik, HD Voice, Anruf parken, Anrufübernahme, automatische Anrufbeantwortung, Do Not Disturb (DND), Anruf entparken

IP-Telefonie

Hauptmerkmale

Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch

VoIP

Ja

VoIP-Protokolle

SIP, RTCP, SRTP

Voice Codecs

G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726, GSM 6.10, Opus

Servicequalität

IEEE 802.1Q (VLAN)

IP-Adressenzuweisung

DHCP, statisch

Sicherheit

IEEE 802.1X, TLS

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung

Ja

Netzwerkprotokolle

TFTP, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), TR-069, RTP, SNTP, NTP,

RTCP-XR

Anz. Netzwerkanschlüsse

2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Sprachfunktionen

Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Digitalsignalverarbeitung (DSP), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB)

Netzwerkmerkmale

Class 2 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Automatic Call Distribution (ACD)

Telefonspeicher

Kapazität des Telefonbuchs

1000 Namen und Nummern

Anzeige

Тур

LCD-Anzeige - Farbe

Anzeigestelle

Telefon

Diagonalabmessung

7,1 cm (2.8")

Bildschirmauflösung

320 x 240 Pixel

Hintergrundbeleuchtet

Ja

Anzeigensprachen

Multilingual

Verschiedenes

Verbindungen

USB / USB Typ A, 4-polig | EHS port / RJ-12 | Headsetstecker / RJ-9

Hörgerät-kompatibel

Ja

Platzierung/Befestigung

Auf dem Tisch

Enthaltene Kabel

Netzwerkkabel

Zubehör im Lieferumfang

Sockel, Ethernetkabel

Abmessungen & Gewicht (Basis)

Breite

18,5 cm

Tiefe

4 cm

Höhe

110110

20,5 cm

Gewicht 710 g

Herstellergarantie

Service & Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Produkteigenschaften

Farbunterstützung Farbe Anzeige - Diagonale 2,8 Zoll

Telefon - Typ VoIP-Telefon

Farbkategorie Weiß

Anzeige - Typ LCD-Anzeige

Farbe Weiß

Anz. Netzwerkanschlüsse 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Bas

Service und Support - Typ3 Jahre GarantieProdukttypVoIP-TelefonBildschirmauflösung320 x 240 Pixel

Weitere Bilder



