

Hikvision Digital Technology IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Verkabelt Multi 35 mK 2,62 mRad Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays 640 × 512 1280 × 720 2-ch Audio RJ45 RS-485 IP66 6.5 mm



Artikelnummer 999327427

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Hikvision Digital Technology IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Verkabelt Multi 35 mK 2,62 mRad Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays 640 × 512 1280 × 720 2-ch Audio RJ45 RS-485 IP66 6.5 mm

Technische Details:

Leistung

Energiequelle

Gleichstrom

Stromverbrauch (max.)

4,5 W

Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))

5 W

DC-Ausgang Volt

12

DC Ausgangsström

0,4 A

Leistungen

Typ

IP-Sicherheitskamera

Unterstützung von Positionierung

Innen & Außen

Übertragungstechnik

Verkabelt

Alarmeidgabe/-ausgabe

Ja

Anzahl der Sprachen

32

Unterstützte Sprachen

Multi

Thermische Empfindlichkeit (NETD)

35 mK

IFOV (räumliche Auflösung)

2,62 mRad

Design

Formfaktor
Geschoss
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Black, White
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
WLAN
Nein
Bluetooth
Nein
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Zahl der Benutzer
32 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Linsensystem
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
8 x
Maximale Blendenzahl
1
Normaler Fokusbereich
min 0,6 m
Feste Brennweite
6,5 mm
Video
Maximale Auflösung
1280 x 720 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, M-JPEG
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
352 x 288, 640 x 512, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720)
Unterstützte Video-Modi
576p, 720p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
25 fps
Schalldämpfung
Ja
Geräuschminderungstechnologie

3D-Rauschunterdrückung
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-485-Anschlüsse
1
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Audio
Audio input Kanäle
2
Audio Kanäle
2 Kanäle
Audio-Codec
G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM
Bildsensor
Anzahl der Sensoren
1
Sensortyp (Thermomodul)
Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
144,1 mm
Höhe
156,7 mm
Länge (mm)
35,4 cm
Gewicht
2,61 kg
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
158 mm
Verpackungshöhe
395 mm
Kamera
Blickwinkel, horizontal
88,5 °
Blickwinkel, vertikal
73,2 °
Sicherheit
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja

Temperatursensor

Ja

Warnbenachrichtigungstyp

E-mail

Weitere Bilder

