Ruckus ICX 7450-48P - Switch - L3 - managed - 40 x 10/100/1000 (PoE+) + 8 x 10/100/1000 (PoH) - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar - PoH

Artikelnummer	999945505
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Die Ruckus ICX-Serie der Switches mit identischem Design lassen sich kombinieren, um die Einrichtung und Verwaltung des Netzwerks zu vereinfachen und die Sicherheit zu erhöhen. Die Notwendigkeit der Fehlerbehebung wird minimiert und Upgrades lassen sich leicht durchführen. Die nicht blockierende Architektur mit geringer Latenz erlaubt einen hervorragenden Durchsatz für anspruchsvollste Video-, Unified-Communications-, VDI- und Mobilanwendungen.
Ob Sie einen eigenständigen Switch, einen Stack oder ein Fabric-Netzwerk bereitstellen - Sie profitieren in jedem Fall von der Leistung, der Flexibilität und dem Investitionsschutz von Ruckus.

- **Einfache, zuverlässige Campus-Verbindungen**
  Mit der Ruckus Campus-Fabric-Technologie lassen sich stabile Fabric-Netzwerke zusammenstellen und sämtliche Single Points of Failure eliminieren.
- **Testen Sie Ihr Netzwerk auf Zukunftsfähigkeit**
  Erstellen Sie ein Netzwerkfundament, das zukunftsfähig ist, sobald Sie dazu bereit sind. Die Switches lassen sich im Hybrid-Port-Modus betreiben, sodass traditionelle Protokolle und über OpenFlow gelenkte Datenströme gleichzeitig ausgeführt werden können. So ist die schrittweise, unterbrechungsfreie Umstellung auf SDN (Software-defined Networking) möglich.

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	AES
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x mini-USB Management, 1 x 1000Base-T RJ-45 Management, 40 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W, 1 x USB Type A, 8 x 1000Base-T RJ-45 PoH - 95 W
Netzwerk - Typ	Switch
Ports - Typ	10/100/1000 (PoE+)
Leistung	Mehrfachbandbreite: 160 Gbps, Switching-Kapazität: 336 Gbit/s, Übertragungsleistung: 250 Mpps
Kapazität - Kapazität	Spanning Tree Protocol-Instanzen: 254, Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4096, IPv4-Routen: 16000, IPv6-Routen: 3000
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Netzwerk - Formfaktor	An Rack montierbar
Ports (zweite) - Typ	10/100/1000 (PoH)
Leistungsaufnahme im Betrieb	106 Watt
Anz. Anschlüsse	48
Untertyp	Gigabit Ethernet
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Gestellte Leistung	1000 Watt
Service und Support - Typ	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	1
Redundante Stromversorgung	Optional
Gewicht	7,2 kg

Weitere Bilder