

Axis P1388-BE 1/1.8in image sensor NEMA 8 MP

Artikelnummer 999829743

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Axis P1388-BE 1/1.8in image sensor NEMA 8 MP

Produktbeschreibung:

- Objektiv nicht im Lieferumfang • 1/1,8"" Bildsensor, Outdoor, NEMA 4X, IP66, IP67 und stoßfest, 4K / 8MP Auflösung • Tag/Nacht Box-Kamera mit Deep Learning Processing Unit (DLPU). Forensischer WDR und Lightfinder 2.0. OptimizedIR, eine energieeffiziente 850-nm-IR-LED-Technologie mit einer Reichweite von 50 Metern (164 Fuß). Die Kamera unterstützt CS-Mount P-Iris-, DC-Iris- und i-CS-Objektive für ferngesteuerten Zoom und Fokus. Mehrere, individuell konfigurierbare Streams, H.264/H.265 mit Zipstream und Motion JPEG. 8 MP-Stream mit bis zu 50/60 fps. • Zwei-Wege-Audio mit Lautsprecherpaarung, Audioerkennung mit optionalem analogen oder digitalen Mikrofon. Überwachte E/A für Alarm-/Ereignisverarbeitung, MicroSD/MicroSDHC-Speicherkartensteckplatz für optionale lokale Videospeicherung.
- Serieller Anschluss für RS422/485-Kommunikation.
- PoE

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera (keine Linse)

Audiounderstützung

Ja: Zweiwege-Audiofunktion, Lautsprecher-Kopplung, Mikrofonkopplung

Audioformate

LPCM, AAC-LC, G.711, PCM, G.726, ADPCM, OPUS

Formfaktor

Box

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Breite

15,9 cm

Tiefe

40,4 cm

Höhe

14,2 cm

Gewicht

2,2 kg

Lokalisierung

Argentinien, Australien, Brasilien, China, Europäische Union, Indien, Japan, Großbritannien, Vereinigte Staaten

Kamera

Typ

Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig

Digital-Video-Format

H.264, H.265, MPEG-4 Part 10, AVC, MPEG-H Part 2, HEVC, MJPEG

Max. Digitalvideoauflösung

3840 x 2160

Bewegungserkennung

Ja

Video-Modi

4K

Belichtungsbereich

2 Sek - 1/66500 Sek

Mindestbeleuchtung

0.13 Lux - Farbe, Forensic WDR und Lightfinder 2.0 - F1.5 - 50 IRE

0.03 Lux - Schwarz/Weiß, Forensic WDR und Lightfinder 2.0 - F1.5 - 50 IRE

0.3 Lux - Farbe, Lightfinder 2.0 - F1.5 - 50 IRE

0.06 Lux - Schwarz/Weiß, Lightfinder 2.0 - F1.5 - 50 IRE

Videoaufnahme

3840 x 2160, WDR off @ 50/60 fps

3840 x 2160, WDR on @ 25/30 fps

RAM

2 GB

Flash-Speicher

8 GB

Leistungsmerkmale

Lightfinder 2.0-Technologie, Forensic WDR, Axis Edge Vault, Infrarot-Sperrfilter, Deep Learning Processing Unit (DLPU), Zipstream-Technologie, variable Bitrate, Adaptive Bitrate (ABR), Modus mit geringer Latenz, Videostreaming-Anzeige, Multi-Bitrate (MBR), 2D Noise Reduction Technology, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, Kontraststeuerung, 180° Bildrotation, 270° Bildrotation, 90° Bildrotation, Automatic Gain Control (AGC), Barrel Distortion Correction, Helligkeitssteuerung, Komprimierung, Korridormodus, Tag/Nacht-Grenzwert, Antibeschlag, digitale PTZ-Funktion, dynamische Textüberlagerung, Exposure-Modus, Gefährdungszone, Voll duplex-Audio, Überwachungsrundgang, Halb-Duplex Audio, Bildspiegelung, Bildüberlagerung, polygonal Privatzonen-Maskierung, Privatsphärenmaske-Funktion, Schärfeneinstellung, Simplex-Audio, Zielblende, Text-Overlay, Ton-Mapping, Weißabgleich, ONVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, scene metadata, IP-Adressfilterung, Axis Geräte-ID, Secure Keystore, Signed Video, Secure Boot, leveling assistant, Remote Back Focus, signierte Firmware, Brute Force Delay Protection, Digest-Authentifizierung, Kennwortschutz, Aluminiumgehäuse, Plastikgehäuse, NAS-Ready Bildsensor

Typ

8 MP PS RGB CMOS 14.1 mm (1/1.8")

Objektivkonstruktion

Typ

I-CS-mount

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle

Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Netzwerkprotokolle

IPv4, IPv6, USGv6, ICMPv4, ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, QOS, FTP, SFTP, CIFS, SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, DNS, DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, RTSPS, TCP, UDP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, RTCP, ICMP, DHCPv4, DHCPv6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT, Syslog, Zeroconf
Steuerungsschnittstelle
RS-485, RS-422
Anz. Alarmeingänge
2
Anz. Alarmausgänge
2
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45
Audioeingang/Mikrofon - 3,5-mm-Buchse
2 x seriell RS-485/RS-422 - Anschlussblock
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Verschlüsselungsalgorismus
TLS 1.2, TLS 1.3, FIPS 140
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Klemmleistenstecker, Eigentümer-Authentifizierungsschlüssel
TAA-kompatibel
Ja
Kennzeichnung
IEEE 802.1ar, UL, cUL, UKCA, KC, EAC, VCCI, RCM, CISPR 35, CISPR 32 Class A, EN 55035, EN 55032 Class A, EN 50121-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, VCCI Class A, KS C 9835, KS C 9832 Class A, FCC Part 15 B Class A, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, IEC/EN/UL 62368-1 Third Edition, IS 13252, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, NIST SP500-267, ETSI EN 303 645, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, PVC-free, BFR-frei, CFR free, RoHS 2011/65/EU, EN 63000:2018, REACH 2006/1907, IEEE 802.1x, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, IEC/EN 62262 IK10
Farbe
Weiß, NCS S 1002-B
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 10 - 28 V / PoE Plus Klasse 4
Stromversorgungsgerät
5 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
AXIS Object Analytics, AXIS Live Privacy Shield, AXIS Video Motion Detection
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
10 - 100% RH (condensing)

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	FIPS 140, TLS 1.2, TLS 1.3
Leistungsaufnahme im Betrieb	5 Watt
Unterstützte Audiofunktionen	Lautsprecher-Paarung, Mikrofon-Kopplung, Zweiwege-Audiofunktion
Software - Typ	AXIS Live Privacy Shield, AXIS Video Motion Detection, AXIS Object Analytics
RAM - Installierte Größe	2 GB
Gewicht	2,2 kg
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Farbkategorie	Weiß
Video-Modi	4K
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Flash-Speicher - Installierte Größe	8 GB
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera (keine Linse)

Weitere Bilder

