

Gigabyte G493-SB1 (rev. AAP1) - Server - Rack-Montage - 4U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/SAS/NVMe - Hot-Swap 6.4 cm, 8.9 cm (2.5", 3.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2600 - 1GbE, 2.5GbE, 5GbE, 10GbE - kein Betriebssystem - Mo



Artikelnummer	999882369
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Gigabyte G493-SB1 rev. AAP1 Rack Server 4U Dual Socket 4677

Produktbeschreibung:

4U Rack Server, 4th and 5th Generation Intel Xeon Scalable Processors, 32x DDR5 Slots, 2x 10Gb/s LAN ports , 12x 3.5"/2.5" Gen5 NVMe/SATA/SAS-4 hot-swappable bays, 10x FHHL PCIe 5.0 x16 slots for GPUs, 2x LP PCIe 5.0 x16 slots from GPU, Aspeed AST2600, Technische Details:

Allgemein

Typ

Server

Formfaktor des Produktes

Rack-Montage - 4U

Sensoren

Rotations-Vektorsensor, Temperatursensor, Spannungssensor

Server-Skalierbarkeit

Zweiweg

Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte

12

Prozessor / Chipsatz

CPU

Keine CPU

Max. Prozessoranzahl

2

CPU-Upgrade-Möglichkeit

Upgradefähig

CPU-Anschluss

LGA4677 Socket-E

Bezeichnung des Motherboard

GIGABYTE MSB3-G40

RAM

Installierte Anzahl

0 GB

Technologie

DDR5 SDRAM

Formfaktor

DIMM 288-PIN

Steckplatz

32 (Gesamt) / 32 (frei)

Leistungsmerkmale

Registriert, Acht-Kanal-Speicherarchitektur, 3DS registriert

Festplattenlaufwerk

Typ

Keine HDD

Massenspeicher-Controller

Typ

1 x SATA

Controller Schnittstellentyp

SATA 6Gb/s

Optischer Speicher

Typ

Kein optisches Laufwerk

Monitor

Monitortyp

Keiner.

Grafik-Controller

Grafikprozessor

ASPEED AST2600

Videoschnittstellen

VGA

Netzwerk

Ethernet-Ports

2 x 10 Gigabit Ethernet

Ethernet-Controller

Intel X710-AT2

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet

Erweiterung/Konnektivität

Einschübe

12 (gesamt)/ 12 (frei) x Hot-Swap-fähig 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)

Steckplatz

10 (gesamt)/ 10 (frei) x PCIe 5.0 x16 (volle Höhe, volle Länge)

2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 5.0 x16 (Low-Profile)

1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (2280/22.110 M.2 Key M Slot)

Schnittstellen

1 x VGA (Vorderseite: 1)

2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45 (Vorderseite: 2)

1 x Management (Netzwerkkarte) - RJ-45 (Vorderseite: 1)

2 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 2)

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

2 x CPU Heatsink, rack rail kit, 6 Trägerclips

Enthaltene Kabel

16-poliges 12VHPWR-Netzkabel (10 Stück)

Stromversorgung

Gerätetyp

Stromversorgung

Redundante Stromversorgung

Ja

Plan für redundante Stromversorgung

3+1

Installierte Anzahl

4

Max. unterstützte Anzahl

4

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)

Gestellte Leistung

3000 Watt

80-PLUS-Zertifizierung

80 PLUS Platinum

Betriebssystem / Software

Bereitgestelltes Betriebssystem

Kein Betriebssystem

Abmessungen und Gewicht

Breite

44,8 cm

Tiefe

88 cm

Höhe

17,6 cm

Gewicht

37,8 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

1.2 m

Transporttiefe

80 cm

Transporthöhe

44,4 cm

Transportgewicht

68,6 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

10 °C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

8 - 80% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Massenspeicher-Controller - Schnittstellentyp	Serial ATA-600
RAM - Technologie	DDR5 SDRAM
Festplattenlaufwerk (4.) - Typ	Nicht vorhanden
Stromversorgungsgerät - Typ	Stromversorgung
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Management (Netzwerkkarte) - RJ-45 (, 1 x VGA (Vorderseite: 1), 2 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 2), 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45 (Vo
Steckplatz	1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (2280/22, 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 5.0 x16 (Low, 10 (gesamt)/ 10 (frei) x PCIe 5.0 x16 (v
Anz. Steckplätze	32
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap
Videoschnittstellen	VGA
System - Typ	Server
Festplattenlaufwerk - Typ	Keine HDD
Kapazität des Festplattenlaufwerks	0 GB
Leistungsmerkmale	Acht-Kanal-Speicherarchitektur, 3DS registriert, Registriert
Optische Speicher (2.) - Laufwerkstyp	Kein optisches Laufwerk
RAM - Installierte Größe	0 GB
Grafikprozessorserie	ASPEED AST
Optischer Speicher - Laufwerkstyp	Kein optisches Laufwerk
Massenspeicher-Controller - Typ	Serial ATA
Prozessor - Typ	Keine CPU
Hersteller-Formfaktor	Rack-Montage
Gewicht	37,8 kg
Gehäuse - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Gestellte Leistung	3000 Watt
Prozessorsockel	LGA4677 Socket-E
Farbkategorie	Schwarz
Höhe (Rack-Einheiten)	4
Optische Speicher (2.) - Typ	Keine(r)
Max. unterstützte Anzahl	2
Festplattenlaufwerk (3.) - Typ	Nicht vorhanden
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	4
Ausbaufähigkeit	Upgradefähig
Drucker - Typ	Keine(r)
Grafikprozessor	ASPEED AST2600
Bereitgestelltes Betriebssystem - Typ	Kein Betriebssystem
Formfaktor des Swap-fähigen Laufwerks	2.5", 3.5"
Festplattenlaufwerk (2.) - Typ	Nicht vorhanden
Redundante Stromversorgung	Ja
RAM - Formfaktor	DIMM 288-PIN

Ethernet-Controller	Intel X710-AT2
---------------------	----------------

Weitere Bilder

