

Hikvision Pro Series(EasyIP) DS-2CD2T43G2-4I Netzwerk-Überwachungskamera staub-/wasserdicht Farbe (Tag&Nacht) 4 MP 2688 x 1520 720p, 1080p M12-Anschluss feste Brennweite LAN 10/100 MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ Gleichstrom



Artikelnummer 999220997

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 4mm Digital Technology 4 MP Gehäuse: Aluminium 2.688*1.520

Technische Details:

Leistung

Energiequelle

DC, PoE

Stromverbrauch (max.)

11,5 W

Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))

12,5 W

DC-Ausgang Volt

12

DC Ausgangsström

1 A

Leistungen

Typ

IP-Sicherheitskamera

Unterstützung von Positionierung

Outdoor

Übertragungstechnik

Verkabelt

Wide Dynamic Range (WDR)

Ja

Tag/ Nachtmodus

Ja

Infrarot (IR)-Abschaltfilter

Ja

Anzahl der Sprachen

33

Zertifizierung

FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1)

Design

Formfaktor

Geschoss

Befestigungstyp

Decke/Wand

Produktfarbe

Weiß

Gehäusematerial

Aluminium

Internationale Schutzart (IP-Code)

IP67

Netzwerk

Eingebauter Ethernet-Anschluss

Ja

WLAN

Nein

Bluetooth

Nein

Ethernet Schnittstellen Typ

Schnelles Ethernet

Netzstandard

IEEE 802.1x,IEEE 802.3af

Unterstützte Netzwerkprotokolle

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour,

SSL/TLS, PPPoE

Quality of Service (QoS) Support

Ja

Zahl der Benutzer

32 Benutzer

Lieferumfang

Anzahl der Kameras

1

Nachtsicht

Nachtsicht

Ja

Nachtsichtdistanz

80 m

LED Typ

IR

Infrarot-Wellenlänge

850 nm

Linsensystem

Anzahl der Linsen

1

Maximale Blendenzahl

1.6

Feste Brennweite

4 mm

Bildsensor

Sensor-Typ

CMOS

Anzahl der Sensoren

1

CCD-Sensorgröße

25,4 / 3 mm
Vollbildverfahren
Ja
Speichermedium
Eingebaute HDD
Nein
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Drehungswinkel
360 °
Blickwinkel, horizontal
84 °
Blickwinkel, vertikal
45 °
Blickwinkel, diagonal
100 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Webcam - Pan Bereich
0 - 360 °
Kameraverschlusszeit
1/3 - 1/100000 s
Video
Maximale Auflösung
2688 x 1520 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Videokompressionsformate
H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Schalldämpfung
Ja
Geräuschminderungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung
Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit
32 Kbps - 8 Mbps
Gegenlichtkompensation
Ja

Highlight-Kompensation (HLC)

Ja

Region of Interest-(ROI)-Kodierung

Ja

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)

1

Management-Funktionen

Web-basiertes Management

Ja

Webbrowser

Ja

Reset-Knopf

Ja

Verhaltensanalyse

Intrusion detection, Line crossing detection

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

-30 - 60 °C

Temperaturbereich bei Lagerung

-30 - 60 °C

Luftfeuchtigkeit in Betrieb

0 - 95 %

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

0 - 95 %

Gewicht und Abmessungen

Durchmesser (mm)

10,5 cm

Länge (mm)

29,3 cm

Gewicht

1,07 kg

Verpackungsbreite

386 mm

Verpackungstiefe

156 mm

Verpackungshöhe

155 mm

Paketgewicht

1,59 kg

Sicherheit

Passwortschutz

Ja

Video-Bewegungsmelder

Ja

IP-Adressen Filter

Ja

HTTPS-Verschlüsselung

Ja

Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften

Gesichtserkennung

Anti-Flimmern

Ja

Herzschlag

Ja

Spiegel

Ja

Technische Details

Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS

Produkteigenschaften

Leistungsaufnahme im Betrieb	12,5 Watt
Gewicht	1,07 kg
Video-Modi	720p, 1080p
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß, Schwarz
Max. Digitalvideoauflösung	2688 x 1520

Weitere Bilder

