

Equip 63551607101 Patch Cable Cat.6 S/FTP HF Black 10m set of 9pcs/box CAT 6 SFTP 10 m low-smoke zero-halogen

Artikelnummer	999480621
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Equip 63551607101 Patch Cable Cat.6 S/FTP HF Black 10m set of 9pcs/box CAT 6 SFTP 10 m low-smoke zero-halogen

Produktbeschreibung:

28AWG Querschnitt 250 MHz performance Bandwidth Suitable for PoE, PoE+ Folien- und schild reduziert EMI / RFI-Störungen Verseilte Vollkuperlitze Vergossener Knickschutz mit Zugentlastung Vergoldete Anschlüsse für hohe Übertragungsqualität Geschirmter Stecker PIMF (Paare in Metallfolie) RoHS-Norm konform Raucharm, Null-Halogen (LSZH/LSOH) Compliant with ISO/IEC 11801 and EN 50173 Großpackung ohne Reißverschlussbeutel pro Stück Schneller und einfacher zu installieren Selling Unit: 9 Stück/set 28AWG Querschnitt 250 MHz performance Bandwidth Suitable for PoE, PoE+ Folien- und schild reduziert EMI / RFI-Störungen Verseilte Vollkuperlitze Vergossener Knickschutz mit Zugentlastung Vergoldete Anschlüsse für hohe Übertragungsqualität Geschirmter Stecker PIMF (Paare in Metallfolie) RoHS-Norm konform Raucharm, Null-Halogen (LSZH/LSOH) Compliant with ISO/IEC 11801 and EN 50173 Großpackung ohne Reißverschlussbeutel pro Stück Schneller und einfacher zu installieren Selling Unit: 9 Stück/set Das Equip Cat.6 S/FTP-Verbindungskabel besteht aus hochwertigen Materialien und wurde vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze ist das Cat.6-Kabel in der Lage, eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkkumgebungen zu liefern.

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
9 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ des Netzwirkabels

Patch-Kabel - CAT 6

Technologie

SFTP, PiMF

Abschirmungsmaterial

Folie und Ummantelung

Kabelmantelmateriale

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

American Wire Gauge (AWG)

28/7

Drähte pro Kabel

8 Drähte

Paare pro Kabel

4 Zweidrahtleitungen

Leistungsmerkmale

Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+ Ready, Zugentlastung, Freiliegende Kupferleitung, PoE-fähig, EMI/RFI-Schutz

Länge

10 m

Farbe

Weiß

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende)

RJ-45 - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

RoHS - bis zu 250 MHz

Verpackungsdetails

Box

Produkteigenschaften

Farbkategorie Weiß

Farbe Weiß

Weitere Bilder

