

DIGITUS Wireless HDMI KVM Extender Set 200 m

Artikelnummer	999474925
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

DIGITUS Wireless HDMI KVM Extender Set 200 m

Produktbeschreibung:

Drahtlose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 200 m (freie Sicht) Unterstützt Sendeauflösungen bis zu 1920x1080p Funk-Kanal: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2RAutentifizierungs-Protokoll: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise) Anschlüsse Sendeeinheit: 1x HDMI Eingang (Signalquelle, 4K/60Hz) 1x HDMI Loop-Out / Ausgang 1x Micro USB Eingang (Stromversorgung, DC 5V/1A) 1x IR Ausgang - Anschluss von IR-Transmitter zur Steuerung der Signalquelle 1x Micro USB Eingang - Datenverbindung der Quelle zur Nutzung KVM-Funktion Anschlüsse Empfängereinheit: 1x HDMI Ausgang (Ausgabegerät, 1080p/60Hz) 1x USB-A Eingang (Anschluss von Maus/Tastatur) 1x Reset-Taste Stromverbrauch: 2,5W Betriebstemperatur: 0-40°C Abmessungen (1 Einheit): L 7,9 x B 15,5 x H 2,2 cm Gewicht (1 Einheit): 326 g Farbe: schwarz Die Übertragungsdistanz bei eingeschränkter Sichtweite kann nicht pauschal bestimmt werden und hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab Wände, Glas, etc. verkürzen die Signalabdeckung oder verursachen Signalverluste Drahtlose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 200 m (freie Sicht) Unterstützt Sendeauflösungen bis zu 1920x1080p Funk-Kanal: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2RAutentifizierungs-Protokoll: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise) Anschlüsse Sendeeinheit: 1x HDMI Eingang (Signalquelle, 4K/60Hz) 1x HDMI Loop-Out / Ausgang 1x Micro USB Eingang (Stromversorgung, DC 5V/1A) 1x IR Ausgang - Anschluss von IR-Transmitter zur Steuerung der Signalquelle 1x Micro USB Eingang

- Datenverbindung der Quelle zur Nutzung KVM-Funktion
Anschlüsse
Empfängereinheit: 1x HDMI Ausgang (Ausgabegerät,
1080p/60Hz) 1x USB-A Eingang (Anschluss von Maus/Tastatur) 1x
Reset-Taste Stromverbrauch: 2,5W Betriebstemperatur:
0-40°C Abmessungen (1 Einheit): L 7,9 x B 15,5
x H 2,2 cm Gewicht (1 Einheit): 326 g Farbe: schwarz
Die Übertragungsdistanz bei eingeschränkter Sichtweite
kann nicht pauschal bestimmt werden und hängt
von den Gegebenheiten vor Ort ab Wände,
Glas, etc. verkürzen die Signalabdeckung oder
verursachen Signalverluste Überträgt HDMI Video-
und Audiosignale drahtlos in Full HD über eine
Distanz von bis zu 200 m bei freier Sicht und
bietet KVM-Funktionalität- Kabellose HDMI-Signalübertragung
auf bis zu 200 m (bei freier Sicht)- Punkt-zu-Punkt
Verbindung - 1x Sender (Quelle) + 1x Empfänger
(Ausgabegerät)- Unterstützt Sendeaufösungen bis
Full HD (1080p /
60Hz)- KVM Funktionalität zum Anschluss von Maus
& Tastatur- Touch Screen Back Control - Unterstützt
Touch Screen Panels (via USB-Verbindung am Empfänger)-
Unterstützt Eingangssignale mit bis zu 4K/60Hz-
HDMI Loop-Out zum Anschluss eines lokalen Monitors
and der Sendeeinheit- Auto-Pairing Funktion -
Keine Konfiguration notwendig- AES 128 bit Verschlüsselung-
WPA2 Protokoll Das Wireless HDMI® KVM Extender
Set überträgt Ihre HDMI® Video- und Audiosignale
in Full HD Auflösung kabellos über eine Distanz
von bis zu 200 m (uneingeschränkte Sicht).
Dank KVM-Funktionalität können Maus/Tastatur an
der Empfängereinheit angeschlossen werden,
welche die Steuerung der Signal-Quelle direkt
am Ausgabegerät ermöglichen.
Über den HDMI-Loop-Out an der Sendeeinheit lässt
sich ein lokaler Monitor anschließen um die Ausgabe
am Empfänger zu kontrollieren.
Die Auto-Pairing Funktion verspricht eine einfache Installation.
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Wireless Video-/Audio-Erweiterung
Formfaktor
Extern
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Wi-Fi 5
Frequenzband
5 GHz
Max Auflösung
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maximaler Übertragungsbereich
200 m
Leistungsmerkmale

Reset-Taste
 Verschlüsselungsalgorithmus
 WPA2, WPA-PSK, WPA2-Enterprise
 Erweiterung/Konnektivität
 Schnittstellen
 1 x HDMI-Eingang (Transmitter) - HDMI Typ A, 19-polig | 1 x HDMI (Loop Output) - HDMI Typ A, 19-polig | 1 x IR (Transmitter-Eingang) | 1 x USB 2.0 (Receiver) - Type A
 Verschiedenes
 Mitgeliefertes Zubehör
 IR-Sender
 Enthaltene Kabel
 Micro-USB-Kabel - 0.5 m
 Stromversorgung
 Stromversorgungsgerät
 Externer Netzadapter
 Installierte Anzahl
 2
 Leistungsaufnahme im Betrieb
 2.5 Watt
 Abmessungen und Gewicht
 Breite
 7,9 cm
 Tiefe
 15,5 cm
 Höhe
 2,2 cm
 Gewicht
 326 g
 Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 0 °C
 Max. Betriebstemperatur
 40 °C

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	1920 x 1080
Gewicht	326 g
Netzwerk - Typ	Wireless Video-/Audio-Erweiterung
Leistungsaufnahme im Betrieb	2,5 Watt
Produkttyp	Wireless Video-/Audio-Erweiterung
Farbe	Schwarz
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x HDMI (Loop Output) - HDMI Typ A, 19-, 1 x HDMI-Eingang (Transmitter) - HDMI Ty, 1 x IR (Transmitter-Eingang), 1 x USB 2.0 (Receiver) - Type A
Farbkategorie	Schwarz
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	2
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	60 Hz
Netzwerk - Formfaktor	Extern

Weitere Bilder

