

Grandstream Wi-Fi 6E Access Point 2x2 2 MU-MIMO 5,4 Gbps Power over Ethernet

Artikelnummer	999816431
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Grandstream Wi-Fi 6E Access Point 2x2 2 MU-MIMO 5,4 Gbps Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Merkmale: - 5,4 Gbit/s Gesamt-Wireless-Durchsatz,
3,5 Gigabit-Wireline-Ports- Tri-Band 2x2:2 MU-MIMO
mit DL/UL OFDMA-Technologie- Bis zu 175 Meter
Reichweite- Unterstützt 384 gleichzeitige Wi-Fi-Client-Geräte-
Erweiterte QoS zur Gewährleistung der Echtzeitleistung
von Anwendungen mit geringer Latenz- Sicherer
Start gegen Hacking und Sperrung kritischer Daten/Kontrolle
über digitale Signaturen,
einzigartiges Sicherheitszertifikat/zufälliges
Standardkennwort pro Gerät- Eigenstromanpassung
bei automatischer Erkennung von PoE oder PoE+-
Der integrierte Controller verwaltet bis zu 50
lokale GWN-APs.

GWN.Cloud bietet unbegrenztes AP-Management und
GWN Manager bietet On-Premise-Software-AP-Management

Lieferumfang:
Kabelloser Zugangspunkt GWN7665,

Montagesätze, Schnellstartanleitung

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Accesspoint

Robustes Design

Innen

Breite

20,53 cm

Tiefe

20,53 cm

Höhe

4,59 cm

Gewicht

765 g
Netzwerk
Formfaktor
Wand- / Deckenmontage
Anschlusstechnik
Kabellos
Datenübertragungsrate
5.4 Gbps
Leitungskodierformat
OFDMA
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Spread-Spectrum-Methode
OFDMA
Netzwerk/Transportprotokoll
IPv4, IPv6
Frequenzband
2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Max. Reichweite (außen)
175 m
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 573.5 Mbps | Maximale Datenrate (5 GHz): 2,4 Gbit/s | Kanalbandbreite (5 GHz): 20 / 40 / 80 MHz | Kanalbandbreite (2,4 GHz): 20 / 40 MHz | Kanalbandbreite (6 GHz): 20 / 40 / 80 MHz | Maximale Datenrate (6 GHz): 2,4 Gbit/s
Kapazität
Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 48 | Anzahl gleichzeitiger Clients: 384
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Type of Service (ToS), sicheres Hochfahren, Advanced QoS, 2x2:2 MU-MIMO-Technologie, LED-Statusanzeige, Bluetooth 5.2 LE Management
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WEP, WPA3
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.11e, IEEE 802.3at, Wi-Fi CERTIFIED 6
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
7
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 | 1 x 2.5 GBase-T - RJ-45
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Montagekit
Kennzeichnung
IC, FCC, RCM, UKCA
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
25,8 cm
Transporttiefe
24,7 cm
Transporthöhe
8,6 cm
Transportgewicht
1,106 kg
Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	AES, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3, TKIP, WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WEP
Kapazität - Kapazität	Anzahl gleichzeitiger Clients: 384, Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 48
Netzwerk - Datenübertragungsrate	5,4 Gbps
Netzwerk - Formfaktor	Wand- / Deckenmontage
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x 1000Base-T - RJ-45, 1 x 2.5 GBase-T - RJ-45
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv6, IPv4
Farbkategorie	Weiß
Netzwerk - Typ	Accesspoint
Gewicht	765 g
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos

Weitere Bilder

