

EFB Elektronik Trunkkabel U-DQ ZN BH OM4 4G 1x4 SC-SC 140m Dca LSZH Kabel 140 m low-smoke zero-halogen Glasfaser LWL

Artikelnummer	999829259
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

EFB Elektronik Trunkkabel U-DQ ZN BH OM4 4G 1x4 SC-SC 140m Dca LSZH Kabel 140 m low-smoke zero-halogen Glasfaser LWL

Produktbeschreibung:

EFB-Elektronik setzt Standards in hoher Qualität

EFB-Elektronik bietet seit vielen Jahren individuelle LWL Konfektionen aus eigener Fertigung zum Einziehen in Kabelkanäle und Schächte an. Jetzt gibt es darüber hinaus noch eine Standardlinie, die lagermäßig bevorratet wird. Hierbei handelt es sich um vorkonfektionierte Trunkkabel mit SC Steckern in den Kategorien OS2, OM3 und OM4. Die bevorrateten Längen finden Sie unten in der Übersicht.

Vorteile auf einen Blick:

Schnelle Lieferung: Standardlängen bis 200 m in handelsüblichen Mengen ab Lager verfügbar

Senkung der Installationskosten: Kein teures Spleiß- und Konfektionierungsequipment erforderlich

Reduzierung der Installationszeit: Kabel montagefertig zur direkten Installation

Rückverfolgbare Qualität: Kabel mit Seriennummer und Messprotokoll

Leistungsmerkmale:

4, 8 oder 12 Fasern pro Kabel

Faserklasse OS2, OM3 oder OM4

Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest

Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen (Längste Länge 1 m)

Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Zahlen)

Seriennummer am Kabel

Dämpfungsprotokoll für jede einzelne Faser wird mitgeliefert

Lieferung beidseitig mit Gewebeslauch als Einzugshilfe

Lieferung bis 40 m im Polybag, ab 50 m auf Einwegtrommel

Rohkabel: CPR-Klasse Dca

Länge der Einzugshilfe von 130cm, Durchmesser: 4-fasrig ca. 10mm, 8-fasrig ca. 15mm, 12-fasrig ca. 20mm

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzkabels

Stammkabel - OM4

Technologie

Glasfaser

Glasfasertyp

Multi-Modus

Kabelmantelmaterial

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

Faseranzahl

4

Kern- / Manteldurchmesser

50/125 Mikrometer

Leistungsmerkmale

Halogenfrei, U-DQ (ZN) BH Kabeltyp, Knickschutzmanschette, beigefarbene Steckverbinder, Zugfestigkeit 200 N, Biegeradius 90 mm

Länge

140 m

Durchmesser

6 mm

Farbe

Schwarz

Konnektivität

Anschluss

4 x SC multi-mode - männlich

Stecker (zweites Ende)

4 x SC multi-mode - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

CPR Dca

Weitere Bilder

