Eaton 5P 650i Gen 2 Line Interactive USV Wechselstrom 200-240 V 650 VA ventilgeregelte Bleisäure VRLA 9 Ah RS-232 USB Ausgangsanschlüsse: 4

Artikelnummer 999828216

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

- -Automatische Spannungsregelung (AVR, Automatic Voltage Regulation).
- -Energieeffizienz, Reduzierung von Energie- und Kühlkosten
- -Reiner Sinusausgang
- -1 Steckplatz für optionale Kommunikationskarte (Netzwerkmanagementkarte, Relaiskarte oder Netzwerk- und Industriekarte)
- -Mit virtuellen Umgebungen (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat) kompatibel
- -Vollständige Integration in die Eaton Brightlayer Software Suite
- -1 USB-Anschluss + 1 serielle Schnittstelle
- -Advanced Battery Management (ABM+)-Technologie zur Verlängerung der Batterielebensdauer und zur Verbesserung der Genauigkeit der Lebensdauervorhersage
- -Grafisches LCD-Display der nächsten Generation
- -Hot-Swap-fähige Batterien
- -Remote Neustart und Laufzeitoptimierung mit zwei steuerbaren Ausgangsgruppen
- -Dezentrales Ein/Aus und dezentrale Stromabschaltungs-Anschlüsse

Produkteigenschaften

Leistung (VA) 650 VA

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45, 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ

Farbkategorie Silber, Schwarz

Anzahl Anschlüsse 4

Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Communication slo

Gewicht 7,9 kg

Steckertyp Strom IEC 60320 C14

Stromversorgungsgerät - Formfaktor Extern

Batterie - Technologie Ventilgeregelte Bleisäure (VRLA)

Anzahl Stecker

Weitere Bilder







