

InLine PoE+ Gigabit Netzwerk Injektor Hub 8 Port 8x 1 GBit/s 19" Winkel enthalten Metall lüfterlos 0°C-40°C



Artikelnummer	992708459
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

- 8-Port PoE+ Injektor Hub mit bis zu 30 W Leistung pro Port (gesamt bis 240 W)
- Unterstützt IEEE 802.3af/at für PoE- und PoE+-Geräte wie IP-Kameras & Access Points
- Lüfterloses Design für geräuschlosen Betrieb im 19" Rack (1HE)
- Dreifacher Schutz: Überstrom-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz je Port
- Hohe Energieeffizienz mit über 91 % Wirkungsgrad im Betrieb

Der InLine® PoE+ Gigabit Netzwerk Injektor Hub ist die ideale Lösung zur Aufrüstung bestehender Netzwerke auf Power over Ethernet – ganz ohne Austausch vorhandener Switches. Der Hub bietet acht RJ45-Ports für Daten- und Stromversorgung gemäß IEEE 802.3af (PoE) und IEEE 802.3at (PoE+) mit jeweils bis zu 30 Watt Ausgangsleistung pro Port. Damit lassen sich Netzwerkgeräte wie IP-Kameras oder WLAN Access Points flexibel und unabhängig von einer Steckdose betreiben. Mit einer kombinierten PoE-Gesamtleistung von bis zu 120 Watt über das Netzteil bzw. 240 Watt über den Schraubklemmenanschlussblock ist der Injektor Hub besonders leistungsfähig. Die integrierte Schutzfunktion gegen Überstrom, Überspannung und Überhitzung bietet zusätzliche Sicherheit im professionellen Netzwerkbetrieb. Dank lüfterlosem Design arbeitet das Gerät geräuschlos und eignet sich hervorragend für den Einbau in Büros oder Technikräumen. Durch die standardkonforme Unterstützung von 10/100/1000Base-T ist eine flexible Integration in verschiedenste Netzwerkinfrastrukturen möglich. LED-Anzeigen informieren jederzeit über Betriebsstatus und aktive PoE-Verbindungen. Technische Spezifikationen:

- Ports DATA IN: 8x RJ45 10/100/1000Base-T, Auto-MDI/MDI-X
- Ports DATA + PWR OUT: 8x RJ45 10/100/1000Base-T, Auto-MDI/MDI-X
- PoE-Typ: Endspan
- PoE-Ausgang: 48–56 V DC, max. 30 W pro Port
- Gesamtleistung: 120 W (240 W über Schraubklemmenanschlussblock)
- Standards: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3af, 802.3at
- Spannungseingang: 100–240 V AC, 47–63 Hz
- Ausgangsspannung/-strom: 56 V DC / 2,2 A
- Leistungsaufnahme im Leerlauf: 0,16 W
- Energieeffizienz: 91,4 %
- LED-Anzeigen: PWR, PoE (1–8)
- Abmessungen: 188 x 120 x 44 mm
- Gewicht: ca. 1,521 kg
- Betriebstemperatur: 0–40 °C
- Lagertemperatur: -20–70 °C
- Luftfeuchtigkeit: 20–95 %, nicht kondensierend

Lieferumfang: • 1x InLine® PoE+ Gigabit Netzwerk Injektor Hub 8 Port

- 1x Netzteil
- 2x Bedienungsanleitung (deutsch/englisch)
- 2x 19" Montagewinkel
- 6x Schrauben für Montagewinkel
- 4x GummifüÙe

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ	Switch
Ports - Typ	10/100/1000 (PoE+)
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W
Statusanzeiger	PoE, Stromversorgung
Netzwerk - Formfaktor	An Rack montierbar
Farbe	Schwarz
Produkttyp	Switch
Untertyp	Gigabit Ethernet
Farbkategorie	Schwarz
Gewicht	750 g
Anz. Anschlüsse	8

Weitere Bilder

