

# Synology 3.125 Gbps Ethernet

**Artikelnummer** 999716208

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Synology 3.125 Gbps Ethernet

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik  
Verkabelt Hostschnittstelle PCI Express Schnittstelle  
Ethernet Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  
2 Optischer Kabelverbinder SFP28 PCI version 3.0  
PCI-Karten-Formfaktor Volle Höhe (Niedriges Profil)  
Design Eingebaut Ja Komponente für Server Produktfarbe  
Blau Kompatible Produkte FS series:FS6400,  
FS3600, FS3410, FS3400 HD series:HD6500 SA series:SA6400,  
SA3610, SA3600, SA3410, SA3400D, SA3400, SA3200D  
UC series:UC3400,  
UC3200 22 series:DS3622xs+ 21 series:RS4021xs+,  
RS3621xs+, RS3621RPxs, DS1621xs+ 19 series:RS1619xs+  
18 series:RS3618xs 17 series:DS3617xs Netzwerk  
Maximale Datenübertragungsrate 3125 Mbit/s Netzstandard IEEE 802.3ad,  
IEEE 802.3ae, IEEE 802.3by Ethernet/LAN Ja Jumbo  
Frames Unterstützung Ja Jumbo-Frames 9 Gewicht  
und Abmessungen Breite 168 mm Tiefe 17,3 mm Höhe  
69 mm Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0  
- 40 °C Temperaturbereich bei Lagerung -20 - 60  
°C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 5 - 95 %  
Technische Details:

Allgemein  
Gerätetyp  
Netzwerkadapter  
Formfaktor  
Plug-in-Karte - Low-Profile  
Schnittstellentyp (Bustyp)  
PCI Express 3.0 x8  
PCI-Spezifikationsrevision  
PCIe 3.0  
Netzwerk  
Ports  
25 Gigabit SFP28 x 2  
Anschluss technik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet

Datenübertragungsrate

25 Gbps

Leistungsmerkmale

Large Receive Offload (LRO), Receive Side Scaling (RSS), Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), TCP Segmentation Offload (TSO), Transmit Side Scaling (TSS), TCP-/IP-Prüfsummen-Offload, UDP-/IP-Prüfsummen-Offload, Link Aggregation, 9 KB Jumbo Frame,

Allgemeine Segmentierung löschen

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3by

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

2 x 25Gb Ethernet - SFP28 - weiblich

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe

Maße und Gewicht

Breite

1,73 cm

Tiefe

16,8 cm

Höhe

6,9 cm

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 95% RH

## Weitere Bilder

