

Synology 3.125 Gbps Ethernet

Synology E25G30-F2 kaufen. Schneller 25Gbit Netzwerkadapter mit PCIe 3.0. Top Service & schnelle Lieferung. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer 999716208

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Synology 3.125 Gbps Ethernet

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik
 Verkabelt Hostschnittstelle PCI Express Schnittstelle
 Ethernet Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
 2 Optischer Kabelverbinder SFP28 PCI version 3.0
 PCI-Karten-Formfaktor Volle Höhe (Niedriges Profil)
 Design Eingebaut Ja Komponente für Server Produktfarbe
 Blau Kompatible Produkte FS series:FS6400,
 FS3600, FS3410, FS3400 HD series:HD6500 SA series:SA6400,
 SA3610, SA3600, SA3410, SA3400D, SA3400, SA3200D
 UC series:UC3400,
 UC3200 22 series:DS3622xs+ 21 series:RS4021xs+,
 RS3621xs+, RS3621RPxs, DS1621xs+ 19 series:RS1619xs+
 18 series:RS3618xs 17 series:DS3617xs Netzwerk
 Maximale Datenübertragungsrate 3125 Mbit/s Netzwerkstandard IEEE 802.3ad,
 IEEE 802.3ae, IEEE 802.3by Ethernet/LAN Ja Jumbo
 Frames Unterstützung Ja Jumbo-Frames 9 Gewicht
 und Abmessungen Breite 168 mm Tiefe 17,3 mm Höhe
 69 mm Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0
 - 40 °C Temperaturbereich bei Lagerung -20 - 60
 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 5 - 95 %
 Technische Details:

Allgemein
 Gerätetyp
 Netzwerkadapter
 Formfaktor
 Plug-in-Karte - Low-Profile
 Schnittstellentyp (Bustyp)
 PCI Express 3.0 x8
 PCI-Spezifikationsrevision
 PCIe 3.0
 Netzwerk
 Ports
 25 Gigabit SFP28 x 2
 Anschlusstechnik

Kabelgebunden
 Data Link Protocol
 10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet
 Datenübertragungsrate
 25 Gbps
 Leistungsmerkmale
 Large Receive Offload (LRO), Receive Side Scaling (RSS), Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), TCP Segmentation Offload (TSO),
 Transmit Side Scaling (TSS), TCP-/IP-Prüfsummen-Offload, UDP-/IP-Prüfsummen-Offload, Link Aggregation, 9 KB Jumbo Frame,
 Allgemeine Segmentierung löschen
 Produktzertifizierungen
 IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3by
 Erweiterung/Konnektivität
 Schnittstellen
 2 x 25Gb Ethernet - SFP28 - weiblich
 Verschiedenes
 Zubehör im Lieferumfang
 Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
 Maße und Gewicht
 Breite
 1,73 cm
 Tiefe
 16,8 cm
 Höhe
 6,9 cm
 Herstellergarantie
 Service und Support
 Begrenzte Garantie - 5 Jahre
 Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 0 °C
 Max. Betriebstemperatur
 40 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
 5 - 95% RH

Produkteigenschaften

Farbkategorie	Blau, Silber, Schwarz
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Netzwerk - Datenübertragungsrate	25 Gbps
Netzwerk - Typ	Netzwerkadapter
Ports - Typ	25 Gigabit SFP28
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x8
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x 25Gb Ethernet - SFP28 - weiblich
Netzwerk - Formfaktor	Plug-in-Karte

Weitere Bilder

