Grandstream Schnurloses VoIP-Telefon mit Bluetooth-Schnittstelle IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi dreiweg Anruffunktion SIP RTCP RTP SRTP 2 Leitungen



Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Grandstream Schnurloses VoIP-Telefon mit Bluetooth-Schnittstelle IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi dreiweg Anruffunktion SIP RTCP RTP SRTP 2 Leitungen

Produktbeschreibung:

Design Produkttyp IP-Mobiltelefon Produktfarbe

Anthrazit Montage Tisch/Bank Schutzfunktion Anti-bacterial,

Chemical resistant, Drop proof, Waterproof Internationale

Schutzart (IP-Code) IP67 Telefoneigenschaften

Linienanzahl 2 Zeilen Anrufbeantworter Ja Telefonbuch

Kapazität 500 Eintragungen Anklopfen Ja Anruf

halten Ja Anrufumleitung Ja Telefonkonferenz Ja

Anrug ohne Abheben Ja Vibrationsalarm Ja Anruftransfer

Ja SIP-Registrar-Server Ja Bildschirm Display

LCD Bildschirmdiagonale 6,1 cm Display-Auflösung

240 x 320 Pixel Touchscreen Nein Display-Hintergrundbeleuchtung

Ja Grafischer Nutzer Anschluss (GUI) Sprache Multi

Leistung Power over Ethernet (PoE) Nein Netzteil

Eingansgsspannung 100 - 240 V Netzteil Ausgangsspannung

5 V AC-Adapter Ausgangssstrom 1 A Bereitschaftszeit

200 h Gesprächszeit 8 h Audio Freisprecheinrichtung

Ja Mikrofonenanzahl 2 Sprachcodec AGC,

AJB, CNG, G.711Mu, G.711a, G.722, G.729A, G.729B,

PLC, VAD, iLBC Geräuschunterdrückung Ja Echounterdrückung

Ja Netzwerk Eingebauter Ethernet-Anschluss Nein

WLAN Ja WLAN-Standards 802.11a,

802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Bluetooth Ja Unterstützte Netzwerkprotokolle SIP RFC3261,

TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record,

SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE,

802.1x, TLS, SRTP, IPv6 Quality of Service (QoS)

Support Ja Ereignisprotokollierung Ja Unterstützte

Sicherheitsalgorithmen 256-bit AES,

SRTP, TLS, WEP, WMM, WPA, WPA-Enterprise, WPA2,

WPA3, WPA3-Enterprise Netzstandard IEEE 802.11a,

IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g,

IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.1x Anschlüsse

und Schnittstellen Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1

Kopfhörerausgänge 1 Gewicht und Abmessungen Breite

57,8 mm Tiefe 26,3 mm Höhe 166 mm Gewicht 220

g Paketgewicht 433,6 g Management-Funktionen Lautstärkeregler

Tasten Upgradefähige Firmware Ja Akku/Batterie

Akku-/Batteriekapazität 2000 mAh Sensoren Beschleunigungsmesser

Ja Annäherungssensor Ja Zertifikate Zertifizierung FCC,

CE, RCM, IC, UKCA Betriebsbedingungen Betriebstemperatur

0 - 45 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb

-20 - 60 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10 -

90 % Temperaturbereich bei Lagerung 10 - 90 °C

Lieferumfang Anzahl enthaltener Griffe 1 Stück(e)

Basisstation Ja Hörer Ja Schnellstartübersicht

Ja AC-Netzadapter Ja

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Schnurloses VoIP-Telefon

Integrierte Komponenten

Bluetooth-Schnittstelle

Transportgewicht

433.6 g

Schutz

Wasserdicht, chemikalienecht, fallfest, antimikrobiell, IP67, staubdicht

Telefonmerkmale

Norm für schnurlose Telefone

IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi)

Wireless-Schnittstelle vorbereitet

Wi-Fi / Bluetooth

Anrufservices

Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten

Position des Wählers

Hörer

Konferenzfähig

Dreiweg

Freisprecheinrichtung

Lautstärkeregelung

Beleuchtete Tastatur

Ja

Zusätzliche Funktionen

Automatische Anrufbeantwortung, HD-Audio, Vibrationsalarm, Beschleunigungsmesser, Näherungssensor, Noise Shield Technology,

Push-to-Talk (PTT)

IP-Telefonie

Hauptmerkmale

Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle

VoIP

Ja

VoIP-Protokolle

SIP, RTCP, RTP, SRTP

Voice Codecs

G.722, iLBC, Opus, G.729A/B, G.711µ/a

Unterstützte Leitungen

2 Leitungen

Servicequalität

Differentiated Services (DiffServ), Type of Service (ToS), Multiprotocol Label Switching (MPLS), Diffserv pro Gerät (QoS), 802.11e (WMM)

IP-Adressenzuweisung

DHCP

Sicherheit

256 Bit AES, EAP-MD5, IEEE 802.1X, TLS

Netzwerkprotokolle

IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, RTCP, RTP, NTP, DNS SRV, DNS NAPTR, SSH, STUN, SIMPLE Sprachfunktionen

Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), Audio-Paketübertragung mit geringer Verzögerung

Netzwerkmerkmale

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), 2 SIP-Konten

Telefonspeicher

Kapazität des Telefonbuchs

500 Namen und Nummern

Speicher für Anruferkennung

100 Namen und Nummern

Anzeige

Тур

LCD-Anzeige - Farbe

Anzeigestelle

Hörer

Diagonalabmessung

6,1 cm (2.4")

Bildschirmauflösung

240 x 320 Pixel

Anzeigensprachen

Multilingual

Verschiedenes

Verbindungen

USB / 5 pin Micro-USB Type B | Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm

Platzierung/Befestigung

Auf dem Tisch

Zubehör im Lieferumfang

Gürtelklammer, Netzadapter, Ladeschale

Batterie

Batterie

1 x Batterie

Kapazität

2000 mAh

Technologie

Wiederaufladbar - Lithium-Ionen

Mitgelieferte Anzahl

1

Gesprächszeit

8 Std.

Standby-Zeit

200 Std.

Abmessungen & Gewicht (Basis)

Breite

8,2 cm

Tiefe

8 cm Höhe

3,06 cm

Abmessungen & Gewicht (Handset)

Breite

5,78 cm
Tiefe
2,63 cm
Höhe
16,6 cm
Gewicht
220 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
433.6 g

Produkteigenschaften

Batterie - Technologie Lithium-Ionen

Farbunterstützung Farbe **Anzeige - Diagonale** 2,4 Zoll

FarbkategorieGrau, SchwarzBildschirmauflösung240 x 320 PixelAnzeige - TypLCD-Anzeige

Telefon - Typ Schnurloses VoIP-Telefon

Weitere Bilder



