

Grandstream Schnurloses VoIP-Telefon mit Bluetooth-Schnittstelle IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi dreiweg Anrufsfunktion SIP RTCP RTP SRTP 2 Leitungen

Grandstream WP825 kaufen. Schnurloses VoIP-Telefon mit Bluetooth und Wi-Fi. 2 Leitungen, schnelle Lieferung, super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer 999732983

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Grandstream Schnurloses VoIP-Telefon mit Bluetooth-Schnittstelle IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi dreiweg Anrufsfunktion SIP RTCP RTP SRTP 2 Leitungen

Produktbeschreibung:

Design Produkttyp IP-Mobiltelefon Produktfarbe Anthrazit Montage Tisch/Bank Schutzfunktion Anti-bacterial, Chemical resistant, Drop proof, Waterproof Internationale Schutzart (IP-Code) IP67 Telefoneigenschaften Linienanzahl 2 Zeilen Anrufbeantworter Ja Telefonbuch Kapazität 500 Eintragungen Anklopfen Ja Anruf halten Ja Anrufumleitung Ja Telefonkonferenz Ja Anruf ohne Abheben Ja Vibrationsalarm Ja Anruftransfer Ja SIP-Registrar-Server Ja Bildschirm Display LCD Bildschirmdiagonale 6,1 cm Display-Auflösung 240 x 320 Pixel Touchscreen Nein Display-Hintergrundbeleuchtung Ja Grafischer Nutzer Anschluss (GUI) Sprache Multi Leistung Power over Ethernet (PoE) Nein Netzteil Eingangsspannung 100 - 240 V Netzteil Ausgangsspannung 5 V AC-Adapter Ausgangsstrom 1 A Bereitschaftszeit 200 h Gesprächszeit 8 h Audio Freisprecheinrichtung Ja Mikrofonenanzahl 2 Sprachcodec AGC, A-JB, CNG, G.711Mu, G.711a, G.722, G.729A, G.729B, PLC, VAD, iLBC Geräuschunterdrückung Ja Ecounterdrückung Ja Netzwerk Eingebauter Ethernet-Anschluss Nein WLAN Ja WLAN-Standards 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth Ja Unterstützte Netzwerkprotokolle SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6 Quality of Service (QoS) Support Ja Ereignisprotokollierung Ja Unterstützte Sicherheitsalgorithmen 256-bit AES, SRTP, TLS, WEP, WMM, WPA, WPA-Enterprise, WPA2,

WPA3, WPA3-Enterprise Netzstandard IEEE 802.11a,
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.1x Anschlüsse
und Schnittstellen Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1
Kopfhörerausgänge 1 Gewicht und Abmessungen Breite
57,8 mm Tiefe 26,3 mm Höhe 166 mm Gewicht 220
g Paketgewicht 433,6 g Management-Funktionen Lautstärkereger
Tasten Upgradefähige Firmware Ja Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität 2000 mAh Sensoren Beschleunigungsmesser
Ja Annäherungssensor Ja Zertifikate Zertifizierung FCC,
CE, RCM, IC, UKCA Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 - 45 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-20 - 60 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10 -
90 % Temperaturbereich bei Lagerung 10 - 90 °C
Lieferumfang Anzahl enthaltener Griffe 1 Stück(e)
Basisstation Ja Hörer Ja Schnellstartübersicht
Ja AC-Netzadapter Ja
Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Schnurloses VoIP-Telefon

Integrierte Komponenten

Bluetooth-Schnittstelle

Transportgewicht

433.6 g

Schutz

Wasserdicht, chemikalienecht, fallfest, antimikrobiell, IP67, staubdicht

Telefonmerkmale

Norm für schnurlose Telefone

IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi)

Wireless-Schnittstelle vorbereitet

Wi-Fi / Bluetooth

Anrufservices

Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten

Position des Wählers

Hörer

Konferenzfähig

Dreiweg

Freisprecheinrichtung

Ja

Lautstärkeregelung

Ja

Beleuchtete Tastatur

Ja

Zusätzliche Funktionen

Automatische Anrufbeantwortung, HD-Audio, Vibrationsalarm, Beschleunigungsmesser, Näherungssensor, Noise Shield Technology,

Push-to-Talk (PTT)

IP-Telefonie

Hauptmerkmale

Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle

VoIP

Ja

VoIP-Protokolle

SIP, RTCP, RTP, SRTP

Voice Codecs

G.722, iLBC, Opus, G.729A/B, G.711µ/a

Unterstützte Leitungen

2 Leitungen

Servicequalität

Differentiated Services (DiffServ), Type of Service (ToS), Multiprotocol Label Switching (MPLS), Diffserv pro Gerät (QoS), 802.11e (WMM)

IP-Adressenzuweisung

DHCP

Sicherheit

256 Bit AES, EAP-MD5, IEEE 802.1X, TLS

Netzwerkprotokolle

IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, RTCP, RTP, NTP, DNS SRV, DNS NAPTR, SSH, STUN, SIMPLE

Sprachfunktionen

Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), Audio-Paketübertragung mit geringer Verzögerung

Netzwerkmerkmale

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), 2 SIP-Konten

Telefonspeicher

Kapazität des Telefonbuchs

500 Namen und Nummern

Speicher für Anruferkennung

100 Namen und Nummern

Anzeige

Typ

LCD-Anzeige - Farbe

Anzeigestelle

Hörer

Diagonalabmessung

6,1 cm (2.4")

Bildschirmauflösung

240 x 320 Pixel

Anzeigensprachen

Multilingual

Verschiedenes

Verbindungen

USB / 5 pin Micro-USB Type B | Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm

Platzierung/Befestigung

Auf dem Tisch

Zubehör im Lieferumfang

Gürtelklammer, Netzadapter, Ladeschale

Batterie

Batterie

1 x Batterie

Kapazität

2000 mAh

Technologie

Wiederaufladbar - Lithium-Ionen

Mitgelieferte Anzahl

1

Gesprächszeit

8 Std.

Standby-Zeit

200 Std.

Abmessungen & Gewicht (Basis)

Breite

8,2 cm

Tiefe

8 cm

Höhe

3,06 cm

Abmessungen & Gewicht (Handset)

Breite

5,78 cm

Tiefe

2,63 cm

Höhe

16,6 cm

Gewicht

220 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht

433.6 g

Produkteigenschaften

Batterie - Technologie	Lithium-Ionen
Farbunterstützung	Farbe
Anzeige - Diagonale	2,4 Zoll
Farbkategorie	Grau, Schwarz
Bildschirmauflösung	240 x 320 Pixel
Anzeige - Typ	LCD-Anzeige
Telefon - Typ	Schnurloses VoIP-Telefon

Weitere Bilder

