Team Group CX2 2 TB SSD intern 2.5" 6,4 cm SATA 6Gb/s

Artikelnummer	999311419
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Team Group CX2 2 TB SSD intern 2.5" 6,4 cm SATA 6Gb/s

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1
Technische Details:

Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
NVMe
Nein
Komponente für
Multifunktional
Hardwareverschlüsselung
Nein
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
540 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
490 MB/s
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Schutzfunktion
Schockresistent
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme

Mac OS 8.0, Mac OS 8.1, Mac OS 8.5, Mac OS 8.6, Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31,Kernel 2.6.33
Leistung
Arbeitsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen außer Betrieb
20 G
Stoßfest (in Betrieb)
1500 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
69,9 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm

Produkteigenschaften

SSD-Leistung	1600 TB
Festplattenlaufwerk - Datenübertragungsrate	600 MBps
Massenspeicher - Typ	Solid State Drive
Produkttyp	Solid State Drive
Festplattenlaufwerk - Schnittstelle	Serial ATA-600
Festplattentyp	Internes Festplattenlaufwerk
Festplattenlaufwerk - Kapazität	2 TB
Speicherschnittstelle	Serial ATA-600
Interne Datenrate (Schreiben)	490 MBps
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Festplattenlaufwerk - Formfaktor	2.5"

Weitere Bilder