

Bluewalker PowerWalker VFI 1000 RMG PF1 USV in Rack montierbar/extern Watt VA 7 Ah RS-232 USB Ausgangsbuchsen: 8 2U

Artikelnummer	991213243
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Bluewalker PowerWalker VFI 1000 RMG PF1 USV in Rack montierbar/extern Watt VA 7 Ah RS-232 USB Ausgangsbuchsen: 8 2U

Produktbeschreibung:

Produktbeschreibung Produktbeschreibung PowerWalker
VFI 1000 RMG PF1 - USV - 1000 Watt - 1000 VA Gerätetyp
USV - in Rack montierbar/extern Rack-Größe 2U
Gewicht 14,1 kg Ausgangsspannung Wechselstrom
200/208/220/230/240 V $\pm$ 1% Leistungskapazität 1000 Watt /
1000 VA Eingangsanschlüsse 1 x Strom IEC 60320
C14 Ausgabeanschlusstellen 8 x Strom IEC 60320
C13 Batterie Bleisäure 7 Ah Anz.
Batterien 3 Betriebszeit (bis zu) 4.44 Min. bei
voller Last Netzwerk RS-232,
USB Zubehör im Lieferumfang Turmständer Systemanforderungen UNIX,
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2003,
Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows XP /
Vista / 7 / 8 / 10 Abmessungen (Breite x Tiefe
x Höhe) 43,8 cm x 41 cm x 8,8 cm .ccs-cc-inline
{ background-color: #FFF;border-right: 1px solid
#d8d8d8;border-bottom: 1px solid #d8d8d8;padding:16px;margin-top: 24px;
} .ccs-cc-inline-section-title { margin: 0 0 8px
0;display:block;border-bottom:1px solid #F0A40C
!important;font-size: 18px;padding: 0;font-weight:
700;font-family: 'Roboto Condensed',
sans-serif; } .product-tech-description { position: relative;
max-height: 350px; overflow: hidden; } .product-tech-description:after { content: ;
position: absolute; bottom: 0; height: 150px; width: 100%;
background-image: linear-gradient(to bottom, rgba(255,255,255,0) 0%,
#fff 95%); } .hideTechDescriptionButtonTxt { display: none;
} #showTechDescription:checked ~ .product-tech-description
{ max-height: none;
} #showTechDescription:checked ~ .product-tech-description:after
{ display: none;

```

} #showTechDescription:checked ~ .showTechDescriptionButton
.showTechDescriptionButtonTxt { display: none;
} #showTechDescription:checked ~ .showTechDescriptionButton
.hideTechDescriptionButtonTxt { display: inline;
} Technische Daten Allgemein Gerätetyp USV - in
Rack montierbar/extern Höhe (Rack-Einheiten) 2U
Stromversorgungsgerät UPS-Technologie Online Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 110 - 175 V Vorhandene Spannung ±
0.1% Nötige Frequenz 40 - 70 Hz Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14 Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x Strom IEC 60320 C13 Ausgangsspannung Wechselstrom
200/208/220/230/240 V ± 1% Leistungskapazität 1000 Watt /
1000 VA Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1
Ausgangsleitung Ausgabe Wellenform Sinuswelle
Überspannungsschutz Ja Effizienz 89% Leistungsfaktor
(LF) 1.0 Batterie Menge 3 Technologie Bleisäure
Bereitgestellte Spannung 36 V Kapazität 7 Ah Laufzeit
(bis zu) 4.44 min bei Vollast 12.9 min bei halbe
Beladung Umschaltzeit 0 ms Netzwerk Remote-Verwaltungsschnittstelle RS-232,
USB Erweiterung / Konnektivität Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9),
9-polig 1 x Verwaltung (USB) - 4 pin USB Type
B 1 x EPO (emergency power off) Erweiterungssteckplätze 1 (gesamt)/
1 (frei) x Intelligent Slot Verschiedenes Zubehör
im Lieferumfang Turmständer Enthaltene Kabel 3
x Stromkabel - extern USB-Kabel - extern Rackmontagesatz
Mitgeliefert Besonderheiten Integrierter Lüfter,
LCD Anzeige, elektronischer Lüfter-Geschwindigkeitsschalter,
programmierbarer Ladungsausgang Kennzeichnung IEC 62040-3,
VFI-SS-111 Software / Systemanforderungen Software
inbegriffen ViewPower Erforderliches Betriebssystem UNIX,
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2003,
Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows XP /
Vista / 7 / 8 / 10 Umgebungsbedingungen Min Betriebstemperatur 0 °C Max.
Betriebstemperatur 40 °C Zulässige Luftfeuchtigkeit
im Betrieb 20 - 95% (nicht kondensierend) Geräuschentwicklung
50 dB Abmessungen und Gewicht Breite 43,8 cm Tiefe
41 cm Höhe 8,8 cm Gewicht 14,1 kg Abmessungen
& Gewicht (Transport) Transportbreite 50 cm Transporttiefe
56 cm Transporthöhe 18 cm
Technische Details:

```

```

Energie
Ausgangskapazität
1000 VA
Ausgangsleistung
1000 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
110 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
40/70

```

Notstrom Aus (EPO)
Ja
Leistungsfaktor
0,99
Input Strom THD
1,6%
Output Spannung THD
2%
Crest-Faktor
3:1
Regulierung der Ausgangsspannung
1
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Anzahl der Typ-F Ausgänge
8
Stecker
C14-Koppler
USB-Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
Ja
Serielle Schnittstelle
RS-232
RS-232 port
1
Modem (RJ-11) Port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
Batterie
Anzahl unterstützter Batterien
3
Akkuladezeit
3 h
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
12,9 min
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
4,5 min
Batteriekapazität
7 Ah
Batteriespannung
12 V
Design
Formfaktor
Rackmount
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Anzeige
LCD
Leistung

UPS-Topologie
Doppelwandler (Online)
Druckanstiegsschutz
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen
Faxen, Modem, Netzwerk
Wellenform
Sine
Geräuschpegel
50 dB
Funktionen
Verpackungsart
Box
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95%
Gewicht & Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
14,1 kg
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
560 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
17,6 kg
Verpackungsinhalt
Mitgelieferte Software
ViewPower / ViewPowerMini
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel, Ausgabenetzkabel, USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Ressourcen-CD
Ja
Garantiekarte
Ja

Produkteigenschaften

Laufzeit (bis zu)	12.9 min bei halbe Beladung, 4.44 min bei Volllast
Höhe (Rack-Einheiten)	2
Software - Typ	ViewPower
Gewicht	14,1 kg
UPS-Technologie	Online
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	In Rack montierbar/extern
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x EPO (emergency power off), 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9),
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Intelligent Slot
Farbkategorie	Schwarz
Anzahl Anschlüsse	8
Ausgangsanschlussstyp	Power IEC 60320 C13
Steckertyp	Strom IEC 60320 C14
Gestellte Leistung	1000 Watt
Leistung (VA)	1000 VA
Anzahl Stecker	1
Produkttyp	USV

Weitere Bilder

