

DIGITUS FTTH Drop Cable Singlemode 4 Fiber LC/APC G.657.A2 50m Kabel Single- bzw. Monomode-Faser 50 m

Artikelnummer	999818390
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Das DIGITUS DK-3904LCA-50 ist ein zuverlässiges Netzkabel, das für Fiber-to-the-Home Anwendungen entwickelt wurde. Mit einer robusten Konstruktion und einem Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Mantel gewährleistet dieses Kabel Sicherheit und Konformität in verschiedenen Umgebungen. Mit vier Singlemode-Fasern bietet es Leistung mit einem Kern- und Mantel-Durchmesser von 9/125 Mikron. Es ist für anspruchsvolle Bedingungen ausgelegt und arbeitet effektiv bei Temperaturen von -20°C bis 70°C. Darüber hinaus enthält das Kabeldesign Kevlar-Garn für zusätzliche Festigkeit, während ein Biegeradius von 10D die Flexibilität bei Installationen unterstützt. Mit Merkmalen wie einer geringen Einfügungsdämpfung und einer hohen Rückflusdämpfung ist dieses Netzkabel eine zuverlässige Wahl für Hochleistungskonnektivität.

- **Robuste Konstruktion**

Das DIGITUS Netzkabel verfügt über einen Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Mantel, der die Sicherheit erhöht, indem er schädliche Emissionen im Falle eines Feuers minimiert, wodurch es für verschiedene Wohn- und Geschäftsumgebungen geeignet ist.

- **Hervorragende Leistung**

Dieses Singlemode-Glasfaserkabel gewährleistet eine hohe Leistung mit Spezifikationen wie = 0.3 dB insertion loss and ≥ 60 dB Rückflusdämpfung, was eine stabile und schnelle Datenübertragung ermöglicht.

- **Erhöhte Haltbarkeit**

Durch die Verwendung von Kevlargewebe ist das Kabel für eine hohe Zugfestigkeit von 400 N ausgelegt, so dass es auch bei schwierigen Installationen seine Integrität und Zuverlässigkeit beibehält.

- **Betriebliche Flexibilität**

Mit einem Biegeradius von 10D ermöglicht dieses Kabel flexible Verlegungs- und Installationsoptionen und reduziert das Risiko von Beschädigungen in engen Räumen.

- **Unempfindlichkeit gegenüber Temperaturen**

Das Kabel ist für den Betrieb in einem breiten Temperaturbereich von -20°C bis 70°C ausgelegt und eignet sich daher sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen unter verschiedenen Wetterbedingungen.

Produkteigenschaften

Farbkategorie	Weiß
Farbe	Weiß
Gewicht	630 g

Weitere Bilder

