

TP-LINK Archer MR505 4G LTE Cat6 AC1200 Router TP-Link MR505. WLAN-Band: Dual-Band 2,4 GHz/5 GHz Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 802.11ac WLAN Datentransferrate max.: 1200 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet LAN Datentransferrate max.: 10,100,1000 Mbit/s. Produkttyp: Desktop-/Pol-Router, Produktfarbe: Weiß



Artikelnummer	999871919
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

TP-LINK Archer MR505 4G LTE Cat6 AC1200 Router TP-Link MR505. WLAN-Band: Dual-Band 2,4 GHz/5 GHz Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 802.11ac WLAN Datentransferrate max.: 1200 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Produkttyp: Desktop-/Pol-Router, Produktfarbe: Weiß

Produktbeschreibung:

TP-Link Archer MR505. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN Datentransferrate (max.): 1200 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Mobilfunknetzgenerierung: 4G, 3G-Standards: DC-HSPA+, HSPA+, UMTS, 4G-Standards: LTE-TDD & LTE-FDD. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA3. Produkttyp: Desktop-/Pol-Router, Produktfarbe: Weiß

Technische Details:

- Allgemein
- Gerätetyp
- Wireless Router - 3-Port-Switch (integriert)
- Gehäusetyp
- Desktop
- Anschlusstechnik
- Kabelgebunden, kabellos
- Data Link Protocol
- Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
- Frequenzband
- 2,4 GHZ / 5 GHz
- Leistung

Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps

Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s

Kapazität

Verbundene Geräte: 64

Netzwerk/Transportprotokoll

IPv4, IPv6, PPPoE, PPTP, L2TP, DDNS, DHCP

Routing Protocol

Statisches IP Routing

Remoteverwaltungsprotokoll

DHCP

Verschlüsselungsalgorithmus

64-Bit WEP, 128-Bit WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise

WLAN-Rating

AC1200

Leistungsmerkmale

MU-MIMO-Technologie, EasyMesh, Beamforming-Technologie, WPS-Taste, Reset-Taste, Routermodus, WLAN aktivieren/deaktivieren, Wireless Scheduler, WMM-Unterstützung, WAN-Failover, QoS, Schutz vor DoS-Angriffen, SPIF, IPMB, ACL Support, Service Filtering, dynamischer IP-Modus, DHCP-Server, DHCP-Client, Address Reservation, ALG-Unterstützung, virtueller Server-Support, Port-Ansteuerung, DMZ-Unterstützung, VPN-Server, URL-Filterung, Guest Network, No-IP DDNS, Port-Weiterleitung, Firmware aktualisierbar

Produktzertifizierungen

IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, UPnP, Plug and Play, RoHS

Statusanzeiger

Status

Kommunikationsformen

Typ

Drahtloses Mobilfunkmodem

Zellprotokoll

LTE Advanced Cat 6, FDD LTE, TDD LTE, DC-HSPA+, HSPA, UMTS

Generation

4G, 3G

Mobilfunk-Frequenzband

LTE B1, LTE B3, LTE B5, LTE B7, LTE B8, LTE B20, LTE B28, LTE B38, LTE B40, LTE B41, UMTS B1, UMTS B3, UMTS B5, UMTS B8, HSPA B1, HSPA B3, HSPA B5, HSPA B8, DC-HSPA+ B1, DC-HSPA+ B3, DC-HSPA+ B5, DC-HSPA+ B8

Max. Datenübertragungsrate

300 Mbps

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

Antenne: 2 x SMA

Erweiterungssteckplätze

1 (gesamt)/ 1 (frei) x Nano-SIM

Antenne

Antenne

Extern abnehmbar und intern

Antennenzahl

6

Konfigurationsdetails

2 externe abnehmbare LTE-Antennen, 2 interne LTE-Antennen, 2 interne WiFi-Antennen

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x Netzkabel

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10/11, Novell NetWare, UNIX, Linux

Maße und Gewicht

Breite

21,2 cm

Tiefe

5,7 cm

Höhe

15,75 cm

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen

Antenne: 2 x SMA, WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000B, LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Statusanzeiger

Status

Verschlüsselungsalgorithmus

WPA3-Enterprise, 64-Bit WEP, WPA2-Enterprise, 128-Bit WEP, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal

Netzwerk/Transportprotokoll

L2TP, DDNS, PPTP, IPv6, IPv4, PPPoE, DHCP

Netzwerk - Typ

Wireless Router

WAN-Ports Anz.

1

Service und Support - Typ

2 Jahre Garantie

Netzwerk - Formfaktor

Desktop

Modem - Typ

Drahtloses Mobilfunkmodem

Farbkategorie

Weiß

Netzwerk - Anschlussstechnik

Kabellos, Kabelgebunden

Weitere Bilder

