

Eaton Tripp Lite Serie SmartPro Medical-Grade UPS Line Interactive Lithium Battery 6 Outlets 230V 1kVA 750W Full Isolation USV Wechselstrom 230 V 750 Watt 1000 VA 1-phasig Lithium Ausgangsanschlüsse: 6



| | |
|---------------|-----------|
| Artikelnummer | 999816586 |
| Gewicht | 1kg |
| Länge | 1mm |
| Breite | 1mm |
| Höhe | 1mm |

Produktbeschreibung

Die Eaton SmartPro Medical-Grade USV wurde entwickelt, um zuverlässigen Stromschutz zu bieten, insbesondere für medizinische Umgebungen. Mit ihrer Lithium-Batterie-Technologie lädt sie sich in 4,5 Stunden auf und bietet eine Laufzeit von bis zu 11 Minuten bei Volllast, so dass kritische Systeme auch bei Stromunterbrechungen betriebsbereit bleiben. Diese externe netzinteraktive USV arbeitet in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und verträgt eine Luftfeuchtigkeit von 0 bis 95 %, so dass sie für verschiedene Bedingungen geeignet ist. Mit integrierten Erdungspunkten und einem wandmontierbaren Design ist diese USV vielseitig für verschiedene Aufstellungen geeignet. Zu ihren Verwaltungsoptionen gehören mehrere Schnittstellenanschlüsse wie USB und RS-232 für eine einfache Überwachung. Mit einer Leistungskapazität von 1000 VA und einem Überspannungsschutz von 340 Joule ist die Eaton SmartPro UPS eine wesentliche Komponente für die Aufrechterhaltung der Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Geräte in jeder medizinischen Einrichtung.

- **Effizienter Stromschutz**

Diese USV verfügt über eine Line-Interactive-Technologie, die eine stabile Stromversorgung gewährleistet und die mit Ausfällen verbundenen Risiken minimiert.

- **Schnelles Aufladen**

Die Lithiumbatterie ist in 4,5 Stunden vollständig aufgeladen und bereit, Geräte schnell vor möglichen Stromproblemen zu schützen.

- **Umfassende Konnektivitätsoptionen**

Diese USV ist mit verschiedenen Ausgangsanschlüssen und Verwaltungsschnittstellen ausgestattet und gewährleistet so die Kompatibilität mit verschiedenen Geräten.

- **Hohe Widerstandsfähigkeit**

Diese USV kann in einem breiten Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich betrieben werden und ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt.

- **Benutzerfreundliche Anzeigen**

LED-Anzeigen und ein akustischer Alarm ermöglichen eine einfache Überwachung und Benachrichtigung über den Status der Stromversorgung.

Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| Service und Support - Typ | 2 Jahre Garantie |
| UPS-Technologie | Line-Interactive |
| Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen | 2 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), , 1 x USB - 4-poliger USB Typ B |
| Anzahl Anschlüsse | 6 |
| Gewicht | 20,64 kg |
| Farbkategorie | Weiß |
| Batterie - Technologie | Lithium |
| Laufzeit (bis zu) | 11 min bei Vollast, 27.5 min bei halbe Beladung |
| Steckertyp | Strom IEC 60320 C14 |
| Stromversorgungsgerät - Formfaktor | Extern |
| Leistung (VA) | 1000 VA |
| Anzahl Stecker | 1 |

Weitere Bilder

