

APC NetShelter Rack PDU Advanced Gen 2 Stromverteilungseinheit einbaufähig schalter 230V 32A 332P6 Wechselstrom 230 V 7.4 kW 7400 VA 1-phasig Ethernet 10/100/1000 USB Eingabe Eingang IEC 60309 2P+PE Ausgangsanschlüsse: 40 20 x 60320 C13/C15



Artikelnummer 900023983

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

APC NetShelter Rack PDU Advanced (11K-Serie) bietet eine zuverlässige Stromverteilung für IT-Geräte in Server- und/oder Netzwerk-Racks. Geschaltete Steckdosen ermöglichen das Ein- und Ausschalten von Steckdosen aus der Ferne. Die Leistungsmessung auf PDU-Ebene sorgt für Transparenz und Benachrichtigung bei potenzieller Überlastung. 4-in-1-Kombinationssteckdosen, die entweder als C13-, C19-, C15- oder C21-Steckdosen verwendet werden können, bieten eine unvergleichliche Flexibilität bei der Bereitstellung. Maximale Ausgangsdichte mit 40 Ausgängen in einem 5,6 cm breiten Formfaktor ermöglicht mehr Geräte im Rack. Die Ausgänge der PDUs sind farblich gekennzeichnet und nach Unterbrecher beschriftet. Live Swap der NMC3, um die Ausfallzeit im unwahrscheinlichen Fall eines NMC-Stromausfalls zu minimieren. Die Rack-PDU ist über eine NMC3 in EcoStruxure IT integriert und kann über Web, SNMP und Befehlszeilenschnittstelle (CLI) aufgerufen und konfiguriert werden. Ein 3 m langes Eingangskabel erleichtert der PDU den Zugang zum Stromnetz. Der Betriebstemperaturbereich von bis zu 60 °C bei Volllast gewährleistet Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit auch in den heutigen High-Density-Installationen. Ein Gigabit-Ethernet-/Netzwerkanschluss (10/100/1000) verbessert und standardisiert die Netzwerkkonnektivität. Zwei Link-Ports stehen für die Kaskadierung von bis zu 32 PDUs zur Verfügung, wobei eine NPS-Funktion (Network Port Sharing) die gemeinsame Nutzung von Strom zwischen den Rack-PDUs in der Kaskadengruppe ermöglicht. Mit einer Messgenauigkeit von 1 % lässt sich der Stromverbrauch zuverlässig verfolgen und abrechnen. Zwei Anschlüsse für Umgebungssensoren ermöglichen den Anschluss von optionalen Sensoren (separat erhältlich). Für den Einsatz in Rechenzentren in mehreren Regionen verfügen diese PDUs über die folgenden Zertifizierungen: UL, CE, CSA, UKCA, Nemiko, PSE, KC, China RoHS, RCM und CMIM. Das Eingangsnetzwerk dieses Modells ist IEC-309 32 A und verfügt über 20 C13/C15/C19/C21- Kombi-Ausgänge und 20 C13/C15-Ausgänge.

- **Zuverlässige Stromversorgung**
Diese PDU unterstützt eine Eingangsspannung von 230 V AC und bietet einen maximalen Ausgangsstrom von 32 A, wodurch eine stabile Stromversorgung der angeschlossenen Geräte gewährleistet ist.
- **Vielseitige Verwaltungsoptionen**
Ausgestattet mit USB- und Gigabit-Ethernet-Schnittstellen ermöglicht die PDU eine effiziente Fernverwaltung, sodass Benutzer ihre Stromverteilung steuern können.
- **Benutzerfreundliches Display**
Das integrierte LCD-Display liefert Echtzeitinformationen zum Stromverbrauch und Status, wodurch Benutzer die Stromversorgung einfacher überwachen und verwalten können.
- **Einhaltung von Sicherheitsstandards**
Dieses Gerät erfüllt verschiedene Industriestandards wie UL und CSA und bietet somit erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit für kritische Anwendungen.
- **Effiziente Raumnutzung**
Die vertikale Ausrichtung dieses Stromverteilers ermöglicht eine maximale Ausnutzung des Rack-Platzes und damit eine höhere Gerätedichte.

Produkteigenschaften

Gestellte Leistung	7,4 kW
Gewicht	7,4 kg
Leistung (VA)	7400 VA
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-4, 1 x Konsole, 2 x PDU-Link - RJ-45, 1 x USB - 4-polig USB Typ A, 2 x Sensor
Höhe (Rack-Einheiten)	0
Steckertyp	Power IEC 60309 2P+PE
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Farbe	Schwarz
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Ausgangsanschlusstyp	20 x Stecker IEC 60320 C13/C15/C19/C21, 20 x Stecker IEC 60320 C13/C15
Anzahl Anschlüsse	40
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

