AXIS P4708-PLVE Netzwerk-Panoramakamera Kuppel Außenbereich Vandalismussicher / Wetterbeständig Farbe (Tag&Nacht) 2 x 8 MP 3840 x 2160 feste Irisblende verschiedene Brennweiten Audio GbE H.264B, H.264M, H.264H, H.265, MJPEG



Artikelnummer 999829748

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Die AXIS P4708-PLVE ist eine hervorragende Lösung im Bereich der Sicherheit und Überwachung. Diese Netzwerk-Panoramakamera wurde entwickelt, um mit ihren beiden 8-Millionen-Pixel-Sensoren eine hochauflösende Videoqualität zu liefern, die eine detaillierte Abdeckung von großen Bereichen gewährleistet. Ihr robustes Design ist für den Außeneinsatz geeignet und verfügt über vandalismusund wetterfeste Funktionen, die unter allen Umgebungsbedingungen funktionieren. Die breite Palette an unterstützten Netzwerkprotokollen und Konnektivitätsoptionen, einschließlich Ethernet und Zwei-Wege-Audio, machen die Kamera zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Sicherheitskonfigurationen. Mit Funktionen wie Lightfinder-Technologie, Forensic WDR und Infrarot-Beleuchtung bis zu 15 m bietet die AXIS P4708-PLVE bei Tag und Nacht eine außergewöhnliche Bildqualität und ist damit die ideale Wahl für Unternehmen, die umfassende Überwachungslösungen suchen.

• Breite Anpassungsfähigkeit an die Umwelt

Die für den Betrieb unter extremen Bedingungen konzipierte Kamera funktioniert nahtlos in einem Luftfeuchtigkeitsbereich von 10 bis 100 % RH und bei Temperaturen von -30°C bis 50°C und gewährleistet so eine zuverlässige Überwachung bei jedem Wetter.

• Umfassende Speicheroptionen

Mit einem 8-GB-Flash-Speicher und Unterstützung für microSD-, microSDHC- und microSDXC-Karten bietet die Kamera flexible Speicherlösungen, die den Anforderungen einer kontinuierlichen Überwachung gerecht werden.

• Vielseitige Anschlussmöglichkeiten

Mit RJ-45-LAN- und 3,5-mm-Audioeingangs-/Mikrofonanschlüssen gewährleistet diese Kamera eine robuste Netzwerkkonnektivität und unterstützt Zwei-Wege-Audio für eine umfassende Abdeckung.

• Fortschrittliche optische Leistung

Das Varioobjektiv mit großem Sichtfeld und IR-korrigierter Linse liefert klare, detaillierte Bilder über einen großen Entfernungsbereich und verbessert die Überwachungsmöglichkeiten der Kamera.

• Robuste Sicherheitsstandards

Diese Kamera erfüllt zahlreiche Normen, darunter IEC/EN 60529 IP66/IP67 und IEC/EN 62262 IK10, und ist so gebaut, dass sie sowohl physischen als auch ökologischen Herausforderungen standhält.

Produkteigenschaften

Software - Typ 1-Benutzerlizenz für Windows Decoder, AXIS Video Motion Detection, AXIS Object Analytics

Unterstützte Audiofunktionen Lautsprecher-Paarung, Zwei-Wege-Audio über Edge-to-Edge-Techno

Leistungsaufnahme im Betrieb 10,2 Watt

Kameratyp Netzwerk-Panoramakamera

Service und Support - Typ 5 Jahre Garantie **Videoeingang - Anschlusstechnik** Kabelgebunden

VerschlüsselungsalgorithmusTLSRAM - Installierte Größe4 GBFarbkategorieWeißGewicht975 g

Farbe Weiß, NCS S 1002-B

Max. Digitalvideoauflösung 3840 x 2160

Flash-Speicher - Installierte Größe 8 GB

Weitere Bilder



