# Western Digital WD Ultrastar 26.1MM 10000 GB 256MB SE HC330 Solid State Disk Serial ATA 3,5 " 10.000 GB 7.200 rpm SATA Intern 256 MB

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 997501014 |
| **Gewicht** | 1kg |
| **Länge** | 1mm |
| **Breite** | 1mm |
| **Höhe** | 1mm |

## Produktbeschreibung

Western Digital WD Ultrastar 26.1MM 10000 GB 256MB SE HC330 Solid State Disk Serial ATA 3,5 " 10.000 GB 7.200 rpm SATA Intern 256 MB

Produktbeschreibung:

Merkmale HDD Größe 3,5 Zoll HDD Kapazität 10000
GB HDD Geschwindigkeit 7200 RPM Schnittstelle
Serial ATA III Typ Festplatte Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB Übertragungsrate HDD Schnittstelle 6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate 260 MiB/s
Suchzeit (Lesen) 8 ms Suchzeit (Schreiben) 8,6
ms Durchschnittliche Wartezeit 4,16 ms Unkorrigierbare
Bit Error-Rate (UBER) < 1 per 10^15 bits read
Betrieb rund um die Uhr Ja Start-/Stopp-Zyklen
600000 Geräuschpegel Ruhemodus 3,4 dB Mittlere
Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) 2000000
h Gewicht und Abmessungen Breite 101,6 mm Höhe
147 mm Tiefe 26,1 mm Gewicht 750 g Leistung Energieverbrauch
(idle) 8 W Arbeitsspannung 5 /
12 V Verpackungsdaten Anzahl 1 Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 5 - 60 °C Temperaturbereich
bei Lagerung -40 - 70 °C Vibrationen in Betrieb
0,67 G Vibrationen außer Betrieb 1,04 G Stoßfest
(in Betrieb) 70 G Stoßfest (außer Betrieb) 250 G
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
10 TB
Hardwareverschlüsselung
Ja
Formfaktor
3.5" (8,9 cm)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Puffergröße

256 MB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
RV-Kompensationstechnologie (Rotational Vibration), Secure Erase-Funktion, Advanced Format 512e, 24x7-Verfügbarkeit
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
750 g
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
260 MBps
Positionierungszeit
8 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
4,16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
Lade-/Entladezyklen
600,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8,9 cm)
Stromversorgung
Energieverbrauch
9.2 Watt (typisch) ¦ 8 Watt (Leerlauf)
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms halbe Sinuswelle

Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
250 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.67 g @ 5-500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
1.04 g @ 2-200 Hz

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Festplattenlaufwerk - Datenübertragungsrate** | 600 MBps |
| **Service und Support - Typ** | 5 Jahre Garantie |
| **Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen** | 1 x SATA 6 Gb/s |
| **Massenspeicher - Typ** | Festplatte |
| **Festplattenlaufwerk - Schnittstelle** | Serial ATA-600 |
| **Energieverbrauch** | 9.2 Watt (typisch), 8 Watt (Leerlauf) |
| **Festplattentyp** | Internes Festplattenlaufwerk |
| **Produkttyp** | Festplatte |
| **Festplattenlaufwerk - Formfaktor** | 3.5" |
| **Speicherschnittstelle** | Serial ATA-600 |
| **Spindelgeschwindigkeit** | 7200 rpm |
| **Gewicht** | 750 g |
| **Festplattenlaufwerk - Kapazität** | 10 TB |

# Weitere Bilder