Bluewalker Basic VI 650 SB Unterbrechungsfreie Stromversorgung UPS VA 2 AC-Ausgänge Line-Interaktiv Line-Interactive 650VA / 360W 162-290 VAC 50Hz or 60Hz



Artikelnummer 995692754

Gewicht 1kg Länge 1mm **Breite** 1mm Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Bluewalker Basic VI 650 SB Unterbrechungsfreie Stromversorgung UPS VA 2 AC-Ausgänge Line-Interactive 650VA / 360W 162-290 VAC 50Hz or 60Hz

Produktbeschreibung:

schwarz 360 Watt, 650 VA 1x USB, 2x Steckdosen

Technische Details:

Batterie

Batteriespannung

12 V

Batteriekapazität

Typische Backup-Zeit bei halber Belastung

Anzahl unterstützter Batterien

Akkuladezeit 8 h

Gewicht & Abmessungen

Gewicht

3,9 kg

Höhe

158 mm

Breite

84 mm

Tiefe

252 mm

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

0 - 40 °C

Luftfeuchtigkeit in Betrieb

0 - 95 %

Verpackungsinformation

Betriebsanleitung

Ja

Paketgewicht

3,8 kg

Mitgelieferte Software

PowerMaster

Verpackungstiefe

286 mm

Verpackungshöhe

225 mm

Verpackungsbreite

122 mm

Funktionen

Ausgangs-Betriebsspannung (min)

230 V

Eingangs-Betriebsspannung (max)

290 V

Effizienz

95,3 %

UPS-Topologie

Line-Interaktiv

Ausgangskapazität

650 VA

Ausgangsleistung

360 W

Eingangs-Betriebsspannung (min)

162 V

Ausgangs-Leistungsfaktor

0.55

Energieschutzeigenschaften

Überlastschutz

Eingangsfrequenz

50/60 Hz

Ausgangs-Betriebsspannung (max)

230 V

Regulierung der Ausgangsfrequenz

1 Hz

Design

Produktfarbe

Schwarz

Formfaktor

Tower

Anzeige

LCD Anschlüsse und Schnittstellen

USB-Anschluss

Ja AC-S

AC-Steckertypen

Typ F

Anzahl AC Anschlüsse

2 AC-Ausgänge

Produkteigenschaften

Leistung (VA)650 VAGestellte Leistung360 WattSteckertypStecker Typ FUPS-TechnologieLine-Interactive

Farbkategorie Schwarz

Anzahl Anschlüsse 2
Stromversorgungsgerät - Formfaktor Extern

Anzahl Stecker 1
Produkttyp USV

Weitere Bilder





