

# VIVOTEK IT9380-H Kompakte Dome IP-Kamera 5MP 2.8mm H.265 IR 30m WDR Pro SNV

Vivotek C Series IT9380-H kaufen. 5 MP vandalismussichere IP-Kamera mit PoE, Farbe Tag&Nacht. Schnelle Lieferung, super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

**Artikelnummer** 998898323

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

VIVOTEK IT9380-H Kompakte Dome IP-Kamera 5MP 2.8mm H.265 IR 30m WDR Pro SNV

Produktbeschreibung:

VIVOTEK C Series IT9380-H - Netzwerk-Überwachungskamera

- Kuppel - Vandalismussicher /

Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht)

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiunterstützung

Ja: integriertes Mikrofon

Audioformate

G.726, G.711

Formfaktor

Kuppel

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Breite

10,5 cm

Tiefe

10,5 cm

Höhe

8,25 cm

Gewicht

475 g

Kamera

Typ

Farbe - Tag&Nacht - fest - Vandalismussicher / Wetterbeständig

Digital-Video-Format

MJPEG, H.264, H.265

Max. Digitalvideoauflösung

2560 x 1920

Bewegungserkennung

Ja

Digitales Zoom

48

Belichtungsbereich

1/5 Sek - 1/32000 Sek

Mindestbeleuchtung

0.03 Lux - Farbe - F2.0

0.005 Lux - S/W - F2.0

0 Lux - IR

Infrarot-LEDs

2

Infrarotabstand

30 m

Bildrate (max.)

20 Bilder pro Sekunde

RAM

512 MB

Flash-Speicher

128 MB

Leistungsmerkmale

Backlight Compensation (BLC), Datums-/Zeitstempel, Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Weißabgleich, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bilddrehung, Bildspiegelung, ONVIF-Unterstützung, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, einstellbare Verstärkungssteuerung, Nahtlose Aufzeichnung, Highlight Compensation (HLC), ePTZ, NAS-Ready, Manipulationserkennung, Smart IR, Event Notification, Dreifach-Videodatenstrom, Wide Dynamic Range (WDR) Pro, Audioerkennung, Defog, Supreme Night Visibility, Belichtungssteuerung, Steuerung der Bitrate, Smart Stream III, Metallgehäuse

Bildsensor

Typ

5 MP PS CMOS 9.4 mm (1/2.7")

Objektivkonstruktion

Typ

Feste Brennweite

Brennweite

2.8 mm

Objektiv-Irisblende

F/2.0 feste Irisblende

Horizontales Blickfeld (Grad)

103

Vertikales Blickfeld (Grad)

76

Diagonaler Bildwinkel (Grad)

134

Schwenken

Bereich (Grad)

360

Kippen

Bereich (Grad)

70

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Netzwerkprotokolle

DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, RTCP, PPPoE, SMB, IGMP, SSL, QOS, CoS, CIFS

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse

LAN/Stromversorgung - RJ-45

Unterstützte Speicherkarten  
 microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte  
 Verschiedenes  
 Zubehör im Lieferumfang  
 Ausrichtungssticker, Schraubensatz, Kabelverschraubung  
 Kennzeichnung  
 FCC Klasse B bescheinigt, UL, VCCI, C-Tick, IK10, IP66, LVD, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x  
 Stromversorgung  
 Erforderliche Netzspannung  
 PoE Class 2  
 Stromversorgungsgerät  
 6 Watt  
 Herstellergarantie  
 Service und Support  
 Begrenzte Garantie - 2 Jahre  
 Umgebungsbedingungen  
 Min Betriebstemperatur  
 -20 °C  
 Max. Betriebstemperatur  
 60 °C  
 Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)  
 90%

## Produkteigenschaften

<b>Service und Support - Typ</b>	2 Jahre Garantie
<b>Videoeingang - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Max. Digitalvideoauflösung</b>	2560 x 1920
<b>Kameratyp</b>	Netzwerk-Überwachungskamera
<b>Farbkategorie</b>	Weiß
<b>Flash-Speicher - Installierte Größe</b>	128 MB
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	6 Watt
<b>Gewicht</b>	475 g
<b>Unterstützte Audiofunktionen</b>	Integriertes Mikrofon

## Weitere Bilder

