Ruckus CommScope Switch Full Managed Layer3 28 Port• 24x SFP• 4x SFP28• 19""""• 1 Gbps Rack-Modul

Artikelnummer	999842870
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Ruckus CommScope Switch Full Managed Layer3 28 Port• 24x SFP• 4x SFP28• 19""• 1 Gbps Rack-Modul

Produktbeschreibung:

RUCKUS Networks ICX 8200-24F. Switch-Typ: Managed.
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit
Ethernet (10/100/1000) - Anzahl der basisschaltenden
RJ-45 Ethernet Ports: 24.
Routing-/Switching-Kapazität: 248 Gbit/s
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Gehäusetyp
Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet / 25 Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ + 4 x 25 GbE SFP28 (Stacking / Uplink)
Leistung
Switching-Kapazität: 248 Gbps
Aggregatbandbreite: 1200 Gbps
Mehrfachbandbreite: 1,2 Tbit/s
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4095
Spanning Tree Protocol-Instanzen: 253
Größe der MAC-Adresstabelle
32.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung
9216 Byte
Max. Einheiten pro Stack
12
Routing Protocol
OSPF, RIP, statisches IPv4-Routing, VRRP, GRE
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2c, Telnet, DHCP, CLI, SSH, SSH-2, SNMP 3
Verschlüsselungsalgorithmus
AES

Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistungsmerkmale
sFlow, OpenFlow-Unterstützung, VRF, VxLAN Tunneling
RAM
4 GB
Flash-Speicher
8 GB
Statusanzeiger
Status, identifizieren, USB, Speed/Activity, Diagnose, Stromversorgung, Master, System, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x Gigabit LAN SFP Buchse
4 x 10Gbit-LAN SFP+ Buchse
4 x 25Gbit LAN SFP28 Buchse
2 x 1000Base-T RJ-45 Management
1 x USB Type C Konsolenverwaltung
1 x USB Type A Management
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
Gestellte Leistung
65 Watt
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Verschiedenes
MTBF
1,543,328 Stunden
Produktzertifizierungen
RoHS, China RoHS, UK RoHS, FCC Part 15 B Class A, EN 55032, EN 55035, EN55024, ICES-003, VCCI Class A, EN 300 386, KN32 Class A, KN35 Class A, TCVN 7189 Class A, TCVN 7317, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, UL 62368-1
Lokalisierung
Asien, Australien, Neuseeland, EMEA, Lateinamerika, Nordamerika
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
3,74 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Max. Lagertemperatur
70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: CC-RJ45-DB9, CC-USBC-USBA, ICX7000-C12-RMK, ICX7000-C12-WMK, ICX7000-RMK, ICX8200-PREM-LIC, ICX-DIN-MNT, RPS23-E, XBR-R000295

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	AES
Statusanzeiger	Status, Diagnose, Link/Aktivität, Identifizieren, Stromversorgung, Master, System, USB, Speed/Activity
Netzwerk - Typ	Switch
Kapazität - Kapazität	Spanning Tree Protocol-Instanzen: 253, Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4095
Leistung	Switching-Kapazität: 248 Gbps, Aggregatbandbreite: 1200 Gbps, Mehrfachbandbreite: 1,2 Tbit/s
Menge	4
Ports (dritte) - Typ	25 GbE SFP28 (Stacking / Uplink)
Untertyp	Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet /
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Netzwerk - Formfaktor	An Rack montierbar
Anz. Anschlüsse	24
Gestellte Leistung	65 Watt
Ports - Typ	10/100/1000
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	4 x 25Gbit LAN SFP28 Buchse, 2 x 1000Base-T RJ-45 Management, 1 x USB Type A Management, 1 x USB Type C Konsolenverwaltung, 4 x 10Gbit-LAN SFP+ Buchse, 24 x Gigabit LAN SFP Buchse
Gewicht	3,74 kg
Farbkategorie	Schwarz
Ports (zweite) - Typ	10 Gigabit SFP+
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Service und Support - Typ	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
Flash-Speicher - Installierte Größe	8 GB
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	1

Weitere Bilder