

BenQ MW826STH DLP Projektor 3500 Lumens WXGA 1280x800 20000:1 29dB P Digital-Projektor DLP/DMD 20.000:1 1.280*800



Artikelnummer 999193523

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

BenQ MW826STH DLP Projektor 3500 Lumens WXGA 1280x800 20000:1 29dB P Digital-Projektor DLP/DMD 20.000:1 1.280*800

Produktbeschreibung:

Merkmale Interaktiv Ja Geräuschpegel 33 dB Geräuschpegel (Energiesparmodus) 29 dB On-Screen-Display (OSD) Ja Menüsprachen Arabic, Bulgarian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Croatian, Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Greek, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Swedish, Thai, Turkish Lichtquelle Typ der Lichtquelle Lampe Lebensdauer der Lichtquelle 6000 h Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) 10000 h Anzahl Lampe(n) 1 Lampen Design Produkttyp Short-Throw-Projektor Marktpositionierung Präsentation Produktfarbe Weiß Kabelsperr-Slot Ja Slot-Typ Kabelsperr Kensington Projektor Projektorhelligkeit 3500 ANSI Lumen Projektionstechnologie DLP native Auflösung des Projektors WXGA (1280x800) Kontrastverhältnis 20000:1 Natives Seitenverhältnis 16:10 Projektionsflächenkapazität 1778 - 3048 mm Anzahl der Farben 1,07 Milliarden Farben Trapezkorrektur, vertikal -30 - 30 ° Matrix Größe 1,65 cm Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse 3 Anzahl HDMI-Anschlüsse 2 Composite Video-Eingang 1 DVI Anschluss Nein Anzahl S-Video-Eingänge 1 Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1 Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse 1 Audioeingang (L, R) 1 Serielle Schnittstelle RS-232 PC Audio-Eingang Ja PC Audio Ausgang Ja Stromeingang Ja Gewicht und Abmessungen Gewicht 2,6 kg Breite 296 mm Tiefe 239 mm Höhe 120 mm Leistung Energiequelle AC Stromverbrauch (Standardbetrieb) 260 W Stromverbrauch (Standby) 0,5 W AC Eingangsspannung 100 - 240 V AC Eingangsfrequenz 50 / 60 Hz Speichermedium Integrierter Kartenleser Nein Video Full-HD Nein 3D Ja Unterstützte 3D-Formate

Frame Sequential,
Frame packing, Side by side, Top and bottom Unterstützte
Grafik-Auflösungen 640 x 480 (VGA),
1920 x 1200 (WUXGA) Unterstützte Video-Modi 480i,
480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Lieferumfang
Fernbedienung enthalten Ja Fernbedienungstyp IR
Akkus/Batterien enthalten Ja Mitgelieferte Kabel
AC Betriebsanleitung Ja Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 - 40 °C Objektiv Zoom-Fähigkeit Nein Projektionsverhältnis
0.49:1 Offset 105 % Netzwerk Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 1 Multimedia
Eingebaute Lautsprecher Ja RMS-Leistung 10 W Anzahl
eingebauter Lautsprecher 1 Logistikdaten Menge
pro Packung 1 Stück(e) Warentarifnummer (HS) 85286200
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

DLP-Projektor - 720p

3D-fähig

Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)

Integrierte Peripheriegeräte

Lautsprecher

Netzwerk

Ethernet

Projektor

Mikro-Display

DMD Chip

Helligkeit

3500 ANSI-Lumen

Kontrastverhältnis

20000:1

Sichtbare Bildfläche

178 cm - 305 cm

Projektionsdistanz-Verhältnis

0.49:1

Auflösung

WXGA - WXGA (1280 x 800) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)

Natives Seitenverhältnis

16:10

Farbunterstützung

1,07 Mrd. Farben

Max. Bildwiederholungsrate (V x H)

120 Hz x 102 kHz

Lampenlebensdauer

Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus | Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus | Bis zu 10000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus | Bis zu

15000 Stunde(n) - Lampen-Sparmodus

Steuerungen und Einstellungen

Keystone-Korrektur

OSD-Sprachen

Dänisch, Indisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht),

Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch,

Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch

Besonderheiten

PJlink, SmartEco Technologie, PointWrite Technology, Extron IPLink certified, Antistaub-Sensor

Objektiv

Typ

Short-Throw Fixed-Objektiv

Keystone-Korrekturrichtung

Vertikal

Vertikale Keystone-Korrektur

-30 / +30

Videoeingang

Videoschnittstellen

VGA, HDMI, component video, composite video, S-Video

Video-Modi

480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p

Lautsprecher

Typ

Integriert

Soundmodus

Mono

Ausgangsleistung/Kanal

10 Watt

Lautsprecher

1 x Misch-Kanal

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A | 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm | 1 x Composite-Video-Eingang - RCA | 2 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm | 1 x Audio Line-In - RCA x 2 | 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) | 1 x Netzwerk - RJ-45 | 2 x VGA / Component Video-Eingabe - 15-polige HD D-Sub (HD-15) | 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) | 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) | 1 x USB - Mini-USB, Typ B | 1 x S-Video-Eingang - 4-poliger mini-DIN

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Drahtlosfernbedienung, Batterie für Fernbedienung

Sicherheitsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Spannungsquelle

AC

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb

260 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Maße und Gewicht

Breite

29,6 cm

Tiefe

23,9 cm

Höhe

12 cm

Gewicht

2,6 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Geräuschentwicklung

33 dBA

Schallemission (Sparmodus)

29 dBA

Produkteigenschaften

Projektormerkmale	SmartEco Technologie, Antistaub-Sensor, Extron IPLink certified, PointWrite Technology, PJlink
Details über Lampenlebensdauer eines Beamers - Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus, Bis zu 10000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus, Bis zu 15000 Stunde(n) - Lampen-Sparmodu, Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
Projektor - Klasse	Digitalprojektor
Video-Modi	576i, 480i, 720p, 1080p, 1080i, 576p, 480p
Max. vertikale Bildwiederholrate	120 Hz
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Projektorlampe - Lampenlebensdauer	6000 Stunde(n)
Projektor - Typ	DLP-Projektor
Farbkategorie	Weiß
Gewicht	2,6 kg
Projektor - Native Auflösung	1280 x 800
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Helligkeit	3500 ANSI-Lumen
Leistungsaufnahme im Betrieb	260 Watt

Weitere Bilder

