

Fanvil Hoteltelefon H5U weiß Weiß

Artikelnummer 998893351

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Fanvil Hoteltelefon H5U weiß Weiß

Produktbeschreibung:

Highlights

Prägnantes und modisches Produktbild

Wirtschaftliche und umweltfreundliche Produktkonzepte

Einfache Installation und Konfiguration

Unterstützung für schnelles Ethernet

- adaptiver 10/100Mbps Netzwerkanschluss,

Unterstützung für POE-Stromversorgung.

Hohe Interoperabilität - Kompatibel mit den wichtigsten Plattformen: 3CX,

Broadsoft, Elastix, Asterisk, Xorcom, etc. Mit

zwei verfügbaren Farben (weiß,

und schwarz) ist das Fanvil H3 eine großartige und erschwingliche Wahl für Hotel-IP-Telefone.

Das Fanvil H3 sieht nicht nur elegant aus, sondern ist auch mit allen Funktionen ausgestattet: Service-Hotline,

Kurzwahl, Sprachnachricht usw. H Series Hotel

PhoneDie H-Serie ist die neueste Telefonserie von Fanvil,

die für Hotels entwickelt wurde. Ihr stilvolles,

modernes Erscheinungsbild, die hervorragende Sprachqualität und die leistungsstarke Funktionalität kennzeichnen

zusammen mit den passenden integrierten Kommunikationsplattformen herkömmliche Telefone ersetzen und zu einer neuen Generation intelligenter Endgeräte werden.

Das Hotel-IP-Telefon der H-Serie sieht in den

meisten Hotelzimmern gut aus und unterstüttzt

die meisten Anwendungsanforderungen.

Darüber hinaus verfügt es über eine hervorragende Gesprächsqualität.

Technische Informationen

Größe-Abmessungen

151.7x193.2x131.7mm

Display

LCD: 3.5inch (480x320) color screen

Anschlüsse

1x RJ9 Port: Handset x1

2x RJ45 Port:&nbs, Network x1, PC x1 (Bridged to Network)

1x USB2.0 Port: Standard A, Connect with USB dongle(BT

or Wi-Fi) or Flash Driver

Protokolle

SIP2.0 over UDP/TCP/TLS&nbs,|&nbs,RTP/RTCP/SRTPSTUN

DHCP |&nbs,IPv6 |&nbs,LLDP |&nbs,PPPoE |&nbs,802.1x

|&nbs,L2TP |&nbs,OpenVPN |&nbs,SNTP |&nbs,FTP/TFTP

| HTTP/HTTPS | TR-069

Netzwerk

10/100 Mbps Ethernet, dual bridged port for PC bypass

Stromversorgung

5V / 1A

Stromverbrauch

Idle 1.8W~2.5W, Peak 3W~4.5W

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

VoIP-Telefon

Kompatible Plattformen

Broadsoft Broadworks, Asterisk, 3CX, Elastix

Gehäusefarbe

Weiß

Telefonmerkmale

Anrufservices

Rufweiterleitung, Halten

Anruferkennungstyp

Rufnummernanzeige

Position des Wählers

Telefon

Freisprecheinrichtung

Ja

Lautstärkeregelung

Ja

Zusätzliche Funktionen

Intercom, Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, stumm, individuelles Soundsystem (Equalizer), Hotline

IP-Telefonie

Hauptmerkmale

Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch

VoIP

Ja

VoIP-Protokolle

SIP, RTCP, RTP, SRTP, SIP v2 over TLS, SIP v2 over UDP, SIP v2 over TCP

Voice Codecs

G.722, G.723.1, G.729ab, G.711A/μ, G.726-32

Unterstützte Leitungen

2 Leitungen

Servicequalität

IEEE 802.1Q (VLAN), Diffserv pro Gerät (QoS)

IP-Adressenzuweisung

DHCP, statisch, PPPoE

Sicherheit

IEEE 802.1X, TLS

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung

Ja
Netzwerkprotokolle
IP, TFTP, HTTP, HTTPS, SRTP, TR-069, RTCP, RTP, SNTP, STUN, L2TP, FTP
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), Background Noise Estimation (BNE), Noise Reduction (NR)
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
600 Namen und Nummern
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle
Telefon
Diagonalabmessung
8,9 cm (3,5")
Bildschirmauflösung
480 x 320 Pixel
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Verschiedenes
Verbindungen
Handset-Stecker / RJ-9 | USB / USB Typ A, 4-polig | Netzwerk / RJ-45 | PC-Port / RJ-45
Platzierung/Befestigung
Desktop-Ständer
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel - 1,5 m
Abmessungen und Gewicht
Breite
15,17 cm
Tiefe
19,32 cm
Höhe
13,17 cm

Produkteigenschaften

Telefon - Typ	VoIP-Telefon
Anzeige - Diagonale	3,5 Zoll
Bildschirmauflösung	480 x 320 Pixel
Farbkategorie	Weiß
Anzeige - Typ	LCD-Anzeige
Farbe	Weiß
Produkttyp	VoIP-Telefon
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Weitere Bilder

