

# Fanvil Hoteltelefon H5U weiß Weiß

**Artikelnummer** 998893351

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Fanvil Hoteltelefon H5U weiß Weiß

Produktbeschreibung:

Highlights

Prägnantes und modisches Produktbild

Wirtschaftliche und umweltfreundliche Produktkonzepte

Einfache Installation und Konfiguration

Unterstützung für schnelles Ethernet

- adaptiver 10/100mbps Netzwerkanschluss,

Unterstützung für POE-Stromversorgung.

Hohe Interoperabilität - Kompatibel mit den

wichtigsten Plattformen: 3CX,

Broadsoft, Elastix, Asterisk, Xorcom, etc. Mit

zwei verfügbaren Farben (weiß und

schwarz) ist das Fanvil H3 eine großartige

und erschwingliche Wahl für Hotel-IP-Telefone.

Das Fanvil H3 sieht nicht nur elegant aus, sondern

ist auch mit allen Funktionen ausgestattet: Service-Hotline,

Kurzwahl, Sprachnachricht usw. H Series Hotel

Phone Die H-Serie ist die neueste Telefonserie von Fanvil,

die für Hotels entwickelt wurde. Ihr stilvolles,

modernes Erscheinungsbild, die hervorragende Sprachqualität

und die leistungsstarke Funktionalität

zusammen mit den passenden integrierten Kommunikationsplattformen

herkömmliche Telefone ersetzen und zu einer

neuen Generation intelligenter Endgeräte werden.

Das Hotel-IP-Telefon der H-Serie sieht in den

meisten Hotelzimmern gut aus und unterstützt

die meisten Anwendungsanforderungen.

Darüber hinaus verfügt es über

eine hervorragende Gesprächsqualität. Technische Informationen

Geräte-Abmessungen

151.7x193.2x131.7mm

## Display

LCD: 3.5inch (480x320) color screen

Anschlüsse

1x RJ9 Port: Handset x1

2x RJ45 Port: Network x1, PC x1 (Bridged to Network)

1x USB2.0 Port: Standard A, Connect with USB dongle(BT or Wi-Fi) or Flash Driver

Protokolle

SIP2.0 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP/STUN

DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x

L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP

HTTP/HTTPS | TR-069

Netzwerk

10/100 Mbps Ethernet, dual bridged port for PC bypass

Stromversorgung

5V / 1A

Stromverbrauch

Idle 1.8W~2.5W, Peak 3W~4.5W

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

VoIP-Telefon

Kompatible Plattformen

Broadsoft Broadworks, Asterisk, 3CX, Elastix

Gehäusefarbe

Weiß

Telefonmerkmale

Anrufservices

Rufweiterleitung, Halten

Anruferkennungstyp

Rufnummernanzeige

Position des Wählers

Telefon

Freisprecheinrichtung

Ja

Lautstärkeregelung

Ja

Zusätzliche Funktionen

Intercom, Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, stumm, individuelles Soundsystem (Equalizer), Hotline

IP-Telefonie

Hauptmerkmale

Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch

VoIP

Ja

VoIP-Protokolle

SIP, RTCP, RTP, SRTP, SIP v2 over TLS, SIP v2 over UDP, SIP v2 over TCP

Voice Codecs

G.722, G.723.1, G.729ab, G.711A/μ, G.726-32

Unterstützte Leitungen

2 Leitungen

Servicequalität

IEEE 802.1Q (VLAN), Diffserv pro Gerät (QoS)

IP-Adressenzuweisung

DHCP, statisch, PPPoE

Sicherheit

IEEE 802.1X, TLS

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung

Ja

Netzwerkprotokolle

IP, TFTP, HTTP, HTTPS, SRTP, TR-069, RTCP, RTP, SNTP, STUN, L2TP, FTP

Anz. Netzwerkanschlüsse

2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Sprachfunktionen

Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), Background Noise Estimation (BNE), Noise Reduction (NR)

Telefonspeicher

Kapazität des Telefonbuchs

600 Namen und Nummern

Anzeige

Typ

LCD-Anzeige - Farbe

Anzeigestelle

Telefon

Diagonalabmessung

8,9 cm (3.5")

Bildschirmauflösung

480 x 320 Pixel

Hintergrundbeleuchtet

Ja

Verschiedenes

Verbindungen

Handset-Stecker / RJ-9 | USB / USB Typ A, 4-polig | Netzwerk / RJ-45 | PC-Port / RJ-45

Platzierung/Befestigung

Desktop-Ständer

Enthaltene Kabel

Ethernetkabel - 1.5 m

Abmessungen und Gewicht

Breite

15,17 cm

Tiefe

19,32 cm

Höhe

13,17 cm

## Weitere Bilder

