Fanvil Hoteltelefon H5U weiß Weiß

Artikelnummer 998893351

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Fanvil Hoteltelefon H5U weiß Weiß

Produktbeschreibung:

Highlights

Prä, gnantes und modisches Produktbild

Wirtschaftliche und umweltfreundliche Produktkonzepte

Einfache Installation und Konfiguration

Unterstü,tzung fü,r schnelles Ethernet

- adaptiver 10/100mbps Netzwerkanschluss,

Unterstü,tzung fü,r POE-Stromversorgung.

Hohe Interoperabilitä,t - Kompatibel mit den

wichtigsten Plattformen: 3CX,

Broadsoft, Elastix, Asterisk, Xorcom, etc.Mit

zwei verfü,gbaren Farben (weiß,

und schwarz) ist das Fanvil H3 eine groß,artige

und erschwingliche Wahl fü,r Hotel-IP-Telefone.

Das Fanvil H3 sieht nicht nur elegant aus, sondern

ist auch mit allen Funktionen ausgestattet: Service-Hotline,

Kurzwahl, Sprachnachricht usw. ,H Series Hotel

PhoneDie H-Serie ist die neueste Telefonserie von Fanvil.

die fü,r Hotels entwickelt wurde. Ihr stilvolles,

modernes Erscheinungsbild, die hervorragende Sprachqualitä,t

und die leistungsstarke Funktionalitä,t kö,nnen

zusammen mit den passenden integrierten Kommunikationsplattformen

herkö,mmliche Telefone ersetzen und zu einer

neuen Generation intelligenter Endgerä,te werden.

Das Hotel-IP-Telefon der H-Serie sieht in den

meisten Hotelzimmern gut aus und unterstü,tzt

die meisten Anwendungsanforderungen.

Darü,ber hinaus verfü,gt es ü,ber

eine hervorragende Gesprä,chsqualitä,t. ,Technische Informationen

Gerä.te-Abmessungen

151.7x193.2x131.7mm

Display

LCD: 3.5inch (480x320) color screen

Anschlü,sse

1x RJ9 Port: Handset x1

2x RJ45 Port: ,Network x1, PC x1 (Bridged to Network) 1x USB2.0 Port: Standard A, Connect with USB dongle(BT

or Wi-Fi) or Flash Driver

Protokolle

SIP2.0 over UDP/TCP/TLS ,| ,RTP/RTCP/SRTPSTUN DHCP | ,IPv6 | ,LLDP | ,PPPoE | ,802.1x | ,L2TP | ,OpenVPN | ,SNTP | ,FTP/TFTP | HTTP/HTTPS | TR-069

Netzwerk

10/100 Mbps Ethernet, dual bridged port for PC bypass

Stromversorgung

5V / 1A

Stromverbrauch

Idle 1.8W~2.5W, Peak 3W~4.5W

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

VoIP-Telefon

Kompatible Plattformen

Broadsoft Broadworks, Asterisk, 3CX, Elastix

Gehäusefarbe

Weiß

Telefonmerkmale

Anrufservices

Rufweiterleitung, Halten

Anruferkennungstyp

Rufnummernanzeige

Position des Wählers

Telefon

Freisprecheinrichtung

la

Lautstärkeregelung

Ja

Zusätzliche Funktionen

Intercom, Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, stumm, individuelles Soundsystem (Equalizer), Hotline

IP-Telefonie

Hauptmerkmale

Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch

VoIP

Ja .

VoIP-Protokolle

SIP, RTCP, RTP, SRTP, SIP v2 over TLS, SIP v2 over UDP, SIP v2 over TCP

Voice Codecs

 $G.722,\,G.723.1,\,G.729ab,\,G.711A/\mu,\,G.726\text{-}32$

Unterstützte Leitungen

2 Leitungen Servicequalität

IEEE 802.1Q (VLAN), Diffserv pro Gerät (QoS)

IP-Adressenzuweisung DHCP, statisch, PPPoE

Sicherheit

IEEE 802.1X, TLS

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung

Ja

Netzwerkprotokolle

IP, TFTP, HTTPS, SRTP, TR-069, RTCP, RTP, SNTP, STUN, L2TP, FTP

Anz. Netzwerkanschlüsse

2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Sprachfunktionen

Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), Background Noise Estimation (BNE), Noise Reduction (NR)

Telefonspeicher

Kapazität des Telefonbuchs 600 Namen und Nummern

Anzeige Typ

LCD-Anzeige - Farbe

Anzeigestelle

Telefon

Diagonalabmessung

8,9 cm (3.5")

Bildschirmauflösung

480 x 320 Pixel

Hintergrundbeleuchtet

Ja

Verschiedenes

Verbindungen

Handset-Stecker / RJ-9 ¦ USB / USB Typ A, 4-polig ¦ Netzwerk / RJ-45 ¦ PC-Port / RJ-45

Platzierung/Befestigung

Desktop-Ständer

Enthaltene Kabel

Ethernetkabel - 1.5 m

Abmessungen und Gewicht

Breite

15,17 cm

Tiefe

19,32 cm

Höhe

13,17 cm

Produkteigenschaften

Farbunterstützung Farbe

Telefon - TypVoIP-TelefonAnzeige - Diagonale3,5 Zoll

Bildschirmauflösung 480 x 320 Pixel

Farbkategorie Weiß

Anzeige - Typ LCD-Anzeige

Farbe Weiß

Produkttyp VoIP-Telefon

Anz. Netzwerkanschlüsse 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Weitere Bilder



