

Brennenstuhl 50m AT-N05V3V3-F 3G1 5 3AC outlets Mehrfarben Verlängerungskabel Garant IP44 Super-Solid Kabeltrommel

Artikelnummer 991422052

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Brennenstuhl 50m AT-N05V3V3-F 3G1,5 3AC outlets Mehrfarben Verlängerungskabel Garant IP44 Super-Solid Kabeltrommel

Produktbeschreibung:

Die Garant IP44 Kabeltrommel mit 50m Kabellänge in der Farbe schwarz von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den kurzfristigen Einsatz im Freien. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen. Mit Bremaxx Kabel: extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest. Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen. Schutzart IP44. Kabellänge 50m. Kabelbezeichnung AT-N05V3V3-F 3G1,5. Kabelfarbe Blau. Trommeldurchmesser 290 mm. 50m Kabellänge (AT-N05V3V3-F 3G1,5) mit Bremaxx Kabel - extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest. Outdoor-Kabeltrommel mit Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell. 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln. Lieferumfang: 1x Garant IP44 Kabeltrommel mit 50m Kabellänge in der Farbe schwarz -

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
50 m
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 50 m
Besonderheiten
Spritzwasserbeständig, UV-Schutz, Griff, ölbeständig
Kennzeichnung
IP44
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-35 °C

Produkteigenschaften

Farbkategorie	Blau, Schwarz
Produkttyp	Steckdosenleiste
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Anzahl Anschlüsse	3
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Extern

Weitere Bilder

